



Moniteur vidéo d'intérieur Myers M43 pour systèmes de contrôle d'accès, équipé d'un écran TFT de 4,3 pouces avec une résolution de 480×272 et prise en charge des systèmes de couleur PAL/NTSC. Offre une capacité de communication mains libres avec jusqu'à 2 postes de porte connectables et un temps de conversation de 120 secondes. Accepte une entrée vidéo de 1 Vpp avec une impédance de 75 ohms. Fonctionne sur alimentation secteur 220-240V CA dans une plage de température de 0 à 40°C. Construit avec un boîtier en plastique et un support de montage métallique, mesurant 170×120×20,4mm et pesant 340g.

| Détails du produit                     |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Modèle                                 | M43         |
| SKU                                    | 508         |
| Affichage                              |             |
| Matrice                                | 4.3" TFT    |
| Résolution                             | 480x272     |
| Système de couleurs                    | PAL, NTSC   |
| Interfaces externes                    |             |
| Entrée vidéo                           | 1 Vcc       |
| Impedance d'entrée vidéo               | 75 Ω        |
| Postes de porte connectables           | 2 pcs       |
| Caméras connectables                   | 0 pcs       |
| Moniteurs supplémentaires (interphone) | 0 pcs       |
| Enregistrement d'événements            | Non         |
| Mains libres                           | oui         |
| Support de carte SD                    | non         |
| Puissance                              |             |
| Alimentation électrique                | AC 220-240V |
| Spécifications mécaniques              |             |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Temps de conversation         | 120 s                              |
| Matériau de boîtier           | Plastique                          |
| Matériau de montage           | Métal                              |
| Dimension                     | 170 x 120 x 20.4 mm                |
| Poids                         | 340 g                              |
| Conditions d'exploitation     |                                    |
| Plage d'humidité              | 20-95% HR (sans condensation)      |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C                          |
| Température de stockage       | -20 - 35 °C                        |
| Commun                        |                                    |
| Contenu du colis              | Kit de montage, Support de montage |
| Garantie                      | 2 ans                              |

Schéma de câblage

