



Внутрішній відеомонітор Myers M43 для систем контролю доступу з 4,3-дюймовим TFT-дисплеєм з роздільною здатністю 480×272 та підтримкою кольорових систем PAL/NTSC. Забезпечує можливість гучного зв'язку з підключенням до 2 дверних панелей та часом розмови 120 секунд. Приймає відеовхід 1 Vpp з імпедансом 75 Ом. Працює від мережі змінного струму 220-240 В у діапазоні температур від 0 до 40°C. Виконаний у пластиковому корпусі з металевим кронштейном для кріплення, розміри 170×120×20,4 мм, вага 340 г.

Деталі продукту	
Модель	M43
SKU	508
Дисплей	
Матриця	4,3" TFT
Роздільна здатність	480x272
Система кольорів	PAL, NTSC
Зовнішні інтерфейси	
Відеовхід	1 Vpp
Відео вхідний імпеданс	75 Ω
З'єднувані дверні станції	2 шт
Камери, які можна підключити	0 шт
Додаткові монітори (домофон)	0 шт
Запис подій	Ні
Гучний зв'язок	так
Підтримка SD-карт	ні
Живлення	
Джерело живлення	AC 220-240В
Механічні характеристики	

Час розмови	120 с
Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал кріплення	Метал
Розмір	170 x 120 x 20.4 мм
Вага	340 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °С
Температура зберігання	-20 - 35 °С
Загальні	
Вміст упаковки	Монтажний комплект, Монтажний кронштейн
Гарантія	2 роки

Схема підключення

