



IP-комплект відеоспостереження Myers Cloud серії 4-канальний, що складається з NVR та чотирьох купольних камер. NVR підтримує до 10 IP-камер зі стисненням відео H.265/H.265+, оснащений 4 портами PoE (10/100) для живлення камер. Забезпечує відеовиходи HDMI та VGA з роздільною здатністю дисплея до 2560×1440. Купольні камери в комплекті використовують сенсори CMOS 1/2.7" з фіксованими об'єктивами 2.8 мм, що забезпечують горизонтальний кут огляду 88°, оснащені ІЧ та білим світлодіодним підсвічуванням до 25 м. Камери мають металеві корпуси зі ступенем захисту IP67 та підтримують кодування H.264/H.265 з роздільною здатністю 3840×2160 при 10 к/с. Система включає розумну аналітику з функціями виявлення людей, перетину лінії та виявлення вторгнення.

| Деталі продукту |              |
|-----------------|--------------|
| Модель          | 4CH IP KIT   |
| Версія          | 5MP 4xTurret |
| SKU             | 5772         |
| Серія           | Серія Cloud  |

| NVR                             |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кодування                       |                                                                                                |
| Максимальна кількість камер     | 10 шт                                                                                          |
| Режими запису (IP)              | 10x8МП@25 fps                                                                                  |
| Відеокодек                      | H.265, H.265+                                                                                  |
| Графічний інтерфейс користувача |                                                                                                |
| Роздільна здатність дисплея     | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768                                            |
| Режими відеорозгалужувача       | 1, 2, 6, 9, 10, 4                                                                              |
| Мови                            | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська |
| Зберігання                      |                                                                                                |





|                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутрішній HDD                               | 1 x 14 ТБ                                                                                                                                                                                                          |
| Сховище HDD (важлива примітка)               | Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.                     |
| Мережа                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Мережеві інтерфейси                          | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                                               |
| Порти Ethernet PoE                           | 4 x 10/100 М                                                                                                                                                                                                       |
| Мережеві функції                             | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP                                                                                                                                               |
| IP-адреса за замовчуванням                   | DHCP                                                                                                                                                                                                               |
| HTTP порт                                    | 80                                                                                                                                                                                                                 |
| Контрольний порт                             | 34567                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP порт                                    | 554                                                                                                                                                                                                                |
| RTSP URL                                     | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                                                 |
| Стандартний логін і пароль                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ім'я користувача                             | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Пароль за замовчуванням                      | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Програмне забезпечення                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Смарт-аналітика                              | Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень                                                                                                                                                     |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud                                                                                                                                         |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення                                                                                                                                                          |
| Програми для ПК                              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                            |
| Мобільний додаток                            | Partizan                                                                                                                                                                                                           |
| Веб-браузери                                 | Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome                                                                                                                                                                               |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Зовнішні інтерфейси                          |                                                                                                                                                                                                                    |





|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Відеовихід                   | VGA, HDMI                                           |
| Аудіовходи                   | 1                                                   |
| Аудіовиходи                  | 1                                                   |
| USB-порти                    | 2 x USB 2.0                                         |
| Механічні характеристики     |                                                     |
| Форм-фактор                  | Робочий стіл                                        |
| Матеріал передньої панелі    | Пластик                                             |
| Матеріал корпусу             | Метал                                               |
| Розмір                       | 255 x 215 x 43 мм                                   |
| Вага                         | 750 г                                               |
| Живлення                     |                                                     |
| Джерело постійного струму    | 52 В                                                |
| Споживання постійного струму | 2300 мА                                             |
| DC джерело живлення          | В комплекті                                         |
| Умови експлуатації           |                                                     |
| Діапазон вологості           | 20-95% ВК (неконденсуючий)                          |
| Температура експлуатації     | -40 - 60 °C                                         |
| Температура зберігання       | -40 - 60 °C                                         |
| Загальні                     |                                                     |
| Вміст упаковки               | Адаптер живлення, Оптична миша, 4 x кабель Ethernet |
| Гарантія                     | 3 роки                                              |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ІР-камера         |                  |
| Кодування         |                  |
| Головний потік    | 3840x2160@10 fps |
| Субпотік          | 800x448@25 fps   |
| Відеокодек        | H.264, H.265     |
| Датчик зображення |                  |





|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Датчик                      | 1/2.7" CMOS                                                        |
| Розмір пікселя              | 2.8x2.8 μm                                                         |
| Денний/нічний режим         | Авто, Кольоровий, Чорно-білий                                      |
| Чутливість                  | 0.01 Люкс                                                          |
| Динамічний діапазон WDR     | 72 дБ                                                              |
| Співвідношення сигнал/шум   | ≤48 м                                                              |
| Режим експозиції            | Ручний, Авто                                                       |
| Діапазон експозиції         | 1/25 - 1/10000 с                                                   |
| Функції відео               | АЕС, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності                    |
| Лінза                       |                                                                    |
| Тип об'єктива               | Сферичний                                                          |
| Кріплення об'єктива         | M12                                                                |
| Діафрагма                   | F1.6                                                               |
| Фокусна відстань            | 2.8 мм                                                             |
| Кут огляду (горизонтальний) | 88°                                                                |
| Вертикальний вигляд         | 58°                                                                |
| Підсвітка                   |                                                                    |
| Тип LED                     | ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод                                    |
| Відстань                    | ≤25 м                                                              |
| Кількість світлодіодів      | 2 шт                                                               |
| Мережа                      |                                                                    |
| Мережеві інтерфейси         | RJ-45 (10/100Base-T)                                               |
| Мережеві функції            | IP ФІЛЬТР, DDNS                                                    |
| IP-адреса за замовчуванням  | DHCP                                                               |
| HTTP порт                   | 80                                                                 |
| Контрольний порт            | 34567                                                              |
| RTSP порт                   | 554                                                                |
| RTSP URL                    | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |





| Стандартний логін і пароль                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я користувача                             | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Пароль за замовчуванням                      | admin                                                                                                                                                                                                              |
| Програмне забезпечення                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Смарт-аналітика                              | Виявлення людей                                                                                                                                                                                                    |
| Розумна аналітика (важлива примітка)         | Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.                                                             |
| Хмарні можливості                            | Віддалений доступ, PUSH сповіщення, Запис архіву до хмари                                                                                                                                                          |
| Програми для ПК                              | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                            |
| Мобільний додаток                            | Partizan                                                                                                                                                                                                           |
| Веб-браузери                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                               |
| Мови веб-браузерів                           | Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська                                                                                                                     |
| Використання веб-браузера (важлива примітка) | Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Механічні характеристики                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Рейтинг IP                                   | IP 67                                                                                                                                                                                                              |
| Розміри                                      | Ø94 x 69 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Вага                                         | 250 г                                                                                                                                                                                                              |
| Матеріал корпусу                             | Метал                                                                                                                                                                                                              |
| Матеріал кріплення                           | Метал                                                                                                                                                                                                              |
| Живлення                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Джерело постійного струму                    | 12 В                                                                                                                                                                                                               |
| Споживання постійного струму                 | 1000 мА                                                                                                                                                                                                            |
| PoE                                          | PoE клас 0                                                                                                                                                                                                         |
| Умови експлуатації                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Діапазон вологості                           | 20-95% ВК (неконденсуючий)                                                                                                                                                                                         |
| Температура експлуатації                     | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                        |



|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Температура зберігання | -30 - 50 °C                                 |
| Загальні               |                                             |
| Комплектація           | Комплект для монтажу, Шаблон для свердління |
| Гарантія               | 3 роки                                      |