



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet je sada IP kamerového systému řady Cloud obsahující 4kanálový síťový videorekordér se čtyřmi válcovými kamerami napájenými přes PoE. NVR podporuje až 10 kamer s kódováním H.265/H.265+, obsahuje 4 integrované 10/100 PoE porty a pojme interní úložiště až 14TB. Každá přiložená válcová kamera využívá 1/2.7" CMOS snímač s pevným objektivem 2.8mm poskytujícím horizontální zorný úhel 88°, zachycuje hlavní stream v rozlišení 3840x2160 při 10fps a zahrnuje IR a bílé LED osvětlení do vzdálenosti 25m s kovovým pouzdrem s krytím IP67. Systém poskytuje chytrou analytiku včetně detekce osob, překročení linie a detekce narušení, s cloudovými funkcemi pro vzdálený přístup a nahrávání.

Podrobnosti o produktu	
Model	Myers 4CH IP KIT
Verze	5MP 4xBullet
SKU	5774
Série	Série Cloud

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	10 ks
Režimy záznamu (IP)	10x8MP@25 fps
Video kodek	H.265, H.265+
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 2, 6, 9, 10
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	4 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
DC spotřeba	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Napájecí adaptér, Optická myš, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@10 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS

Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 m
Režim expozice	Návod, Auto
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	

Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, PUSH notifikace, Cloudové nahrávání
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	370 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	

Obsah balení	Montážní sada, Šablona pro vrtání
Záruka	3 roky