



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet è un kit di videosorveglianza IP della serie Cloud composto da un videoregistratore di rete a 4 canali con quattro telecamere bullet alimentate PoE. L'NVR supporta fino a 10 telecamere con codifica H.265/H.265+, dispone di 4 porte PoE 10/100 integrate e supporta storage interno fino a 14TB. Ogni telecamera bullet inclusa utilizza un sensore CMOS da 1/2.7" con obiettivo fisso da 2.8mm che fornisce un campo visivo orizzontale di 88°, cattura il flusso principale a risoluzione 3840x2160 a 10fps e include illuminazione IR e LED bianco fino a 25m con alloggiamento metallico con grado di protezione IP67. Il sistema fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, attraversamento linea e rilevamento intrusione, con funzionalità cloud per accesso remoto e registrazione.

Dettagli del prodotto	
Modello	Myers 4CH IP KIT
Versione	5MP 4xBullet
SKU	5774
Serie	Serie Cloud

NVR	
Encoder	
Telecamere massime	10 pz
Modalità di registrazione (IP)	10x8MP@25 fps
Codec video	H.265, H.265+
Interfaccia utente grafica	
Risoluzione display	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Modalità di splitter video	1, 2, 6, 9, 10
Lingue	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Archiviazione	
Disco rigido interno	1 x 14 TB



Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Porte Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Funzioni di rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusioni
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1



Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Fattore di forma	Desktop
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensione	255 x 215 x 43 mm
Peso	750 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	52 V
Consumo DC	2300 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Adattatore di alimentazione, Mouse ottico, 4 x Cavo Ethernet
Garanzia	3 anni

Telecamera IP	
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@10 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.8x2.8 µm



Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	≤48 m
Modalità di esposizione	Manuale, Auto
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	88°
Vista verticale	58°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin



Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Notifiche pUSH, Registrazione cloud
App desktop	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	173 x 72 x 71 mm
Weight	370 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Kit di montaggio, Modello di perforazione



Garanzia	3 anni
----------	--------