



Myers 4CH IP KIT 5MP 4xBullet to zestaw do monitoringu IP z serii Cloud, składający się z 4-kanalowego sieciowego rejestratora wideo z czterema kamerami tubowymi zasilanymi przez PoE. NVR obsługuje do 10 kamer z kodowaniem H.265/H.265+, posiada 4 zintegrowane porty PoE 10/100 oraz obsługuje wewnętrzną pamięć masową do 14TB. Każda dołączona kamera tubowa wykorzystuje matrycę CMOS 1/2.7" z obiektywem stałogniskowym 2.8mm zapewniającym 88° poziome pole widzenia, rejestruje główny strumień w rozdzielczości 3840x2160 przy 10fps i zawiera oświetlenie IR oraz białą diodę LED o zasięgu do 25m w metalowej obudowie o klasie ochrony IP67. System zapewnia inteligentną analitykę obejmującą detekcję osób, przekroczenie linii i wykrywanie włamań, z możliwościami chmurowymi do zdalnego dostępu i nagrywania.

| Szczegóły produktu |                  |
|--------------------|------------------|
| Model              | Myers 4CH IP KIT |
| Wersja             | 5MP 4xBullet     |
| SKU                | 5774             |
| Seria              | Seria Cloud      |

| NVR                             |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkoder                         |                                                                                      |
| Maksymalna liczba kamer         | 10 szt.                                                                              |
| Tryby nagrywania (IP)           | 10x8MP@25 fps                                                                        |
| Kodek wideo                     | H.265, H.265+                                                                        |
| Graficzny interfejs użytkownika |                                                                                      |
| Rozdzielczość wyświetlacza      | 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768                                  |
| Tryby rozdzielacza wideo        | 1, 2, 6, 9, 10                                                                       |
| Języki                          | Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski |
| Magazynowanie                   |                                                                                      |
| Wewnętrzny HDD                  | 1 x 14 TB                                                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)                       | Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.             |
| Network                                               |                                                                                                                                                                                                |
| Interfejsy sieciowe                                   | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                           |
| Porty Ethernet PoE                                    | 4 x 10/100 M                                                                                                                                                                                   |
| Funkcje sieciowe                                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP                                                                                                                           |
| Domyślny adres IP                                     | DHCP                                                                                                                                                                                           |
| Port hTTP(s)                                          | 80                                                                                                                                                                                             |
| Port sterowania                                       | 34567                                                                                                                                                                                          |
| Port RTSP                                             | 554                                                                                                                                                                                            |
| RTSP URL                                              | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                             |
| Domyślne dane uwierzytelniające                       |                                                                                                                                                                                                |
| Domyślne logowanie                                    | admin                                                                                                                                                                                          |
| Domyślne hasło                                        | admin                                                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie                                        |                                                                                                                                                                                                |
| Inteligentna analityka                                | Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań                                                                                                              |
| Inteligentna analityka (ważna uwaga)                  | Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud                                                                                                                         |
| Możliwości chmurowe                                   | Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH                                                                                                                                     |
| Aplikacje desktopowe                                  | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                        |
| Mobile app                                            | Partizan                                                                                                                                                                                       |
| Przeglądarki internetowe                              | Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome                                                                                                                                                           |
| Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga) | Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Interfejsy zewnętrzne                                 |                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście wideo                                         | VGA, HDMI                                                                                                                                                                                      |
| Wejścia audio                                         | 1                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Wyjścia audio              | 1                                           |
| Porty USB                  | 2 x USB 2.0                                 |
| Specyfikacje mechaniczne   |                                             |
| Obudowa                    | Pulpit                                      |
| Materiał panelu przedniego | Plastik                                     |
| Materiał obudowy           | Metal                                       |
| Wymiar                     | 255 x 215 x 43 mm                           |
| Waga                       | 750 g                                       |
| Moc                        |                                             |
| Źródło zasilania DC        | 52 V                                        |
| Zużycie prądu stałego      | 2300 mA                                     |
| Zasilacz dC                | Włączono                                    |
| Warunki eksploatacji       |                                             |
| Zakres wilgotności         | 20-95% RH (bez kondensacji)                 |
| Temperatura robocza        | -40 - 60 °C                                 |
| Temperatura przechowywania | -40 - 60 °C                                 |
| Wspólny                    |                                             |
| Zawartość opakowania       | Zasilacz, Mysz optyczna, 4 x kabel Ethernet |
| Gwarancja                  | 3 lata                                      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kamera IP       |                  |
| Enkoder         |                  |
| Główna strona   | 3840x2160@10 fps |
| Podstrumień     | 800x448@25 fps   |
| Kodek wideo     | H.264, H.265     |
| Czujnik obrazu  |                  |
| Czujnik         | 1/2.7" CMOS      |
| Rozmiar piksela | 2.8x2.8 µm       |



|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tryb dzienny/nocny              | Automatyczny, Kolor, Black&White                                   |
| Czułość                         | 0.01 Lux                                                           |
| Zakres dynamiczny WDR           | 72 dB                                                              |
| Stosunek S/N                    | ≤48 m                                                              |
| Tryby ekspozycji                | Instrukcja, Automatyczny                                           |
| Zakres ekspozycji               | 1/25 - 1/10000 s                                                   |
| Funkcje wideo                   | AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności                         |
| Obiektyw                        |                                                                    |
| Typ obiektywu                   | Sferyczny                                                          |
| Mocowanie obiektywu             | M12                                                                |
| Przesłona                       | F1.6                                                               |
| Ogniskowa                       | 2.8 mm                                                             |
| Widok poziomy                   | 88°                                                                |
| Widok pionowy                   | 58°                                                                |
| IR LED                          |                                                                    |
| Typ IED                         | LED IR, Biała Dioda LED                                            |
| Odległość                       | ≤25 m                                                              |
| Liczba diod LED                 | 4 szt.                                                             |
| Sieć                            |                                                                    |
| Interfejsy sieciowe             | RJ-45 (10/100Base-T)                                               |
| Funkcje sieciowe                | DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP             |
| Domyślny adres IP               | DHCP                                                               |
| Port hTTP(s)                    | 80                                                                 |
| Port sterowania                 | 34567                                                              |
| Port RTSP                       | 554                                                                |
| RTSP URL                        | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Domyślne dane uwierzytelniające |                                                                    |
| Domyślne logowanie              | admin                                                              |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domyślne hasło                                        | admin                                                                                                                                                                                          |
| Oprogramowanie                                        |                                                                                                                                                                                                |
| Inteligentna analityka                                | Wykrywanie obecności człowieka                                                                                                                                                                 |
| Inteligentna analityka (ważna uwaga)                  | Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.                                           |
| Możliwości chmurowe                                   | Zdalny dostęp, Powiadomienia pUSH, Rejestrowanie w chmurze                                                                                                                                     |
| Aplikacje desktopowe                                  | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                        |
| Mobile app                                            | Partizan                                                                                                                                                                                       |
| Przeglądarki internetowe                              | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                           |
| Języki przeglądarek internetowych                     | Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski                                                                                                           |
| Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga) | Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Specyfikacje mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony IP                                    | IP67                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                                               | 173 x 72 x 71 mm                                                                                                                                                                               |
| Weight                                                | 370 g                                                                                                                                                                                          |
| Materiał obudowy                                      | Metal                                                                                                                                                                                          |
| Materiał montażowy                                    | Metal                                                                                                                                                                                          |
| Moc                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Źródło zasilania DC                                   | 12 V                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie prądu stałego                                 | 1000 mA                                                                                                                                                                                        |
| PoE                                                   | PoE klasa 0                                                                                                                                                                                    |
| Warunki eksploatacji                                  |                                                                                                                                                                                                |
| Zakres wilgotności                                    | 20-95% RH (bez kondensacji)                                                                                                                                                                    |
| Temperatura robocza                                   | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura przechowywania                            | -30 - 50 °C                                                                                                                                                                                    |
| Wspólny                                               |                                                                                                                                                                                                |
| Zawartość opakowania                                  | Zestaw montażowy, Szablon wiertarski                                                                                                                                                           |



|           |        |
|-----------|--------|
| Gwarancja | 3 lata |
|-----------|--------|