

PoE kamerový set, 4 porty 5 MP, 4x bullet Myers

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a zapojení.....	3
3. Klíčové výhody bullet provedení.....	4
4. Údržba a správa	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. PoE kamerový set

Technické parametry

NVR rekordér: 8kanálový rekordér se 4 integrovanými PoE porty.

Kamery: 4x Bullet IP kamera (kovové tělo, IP67).

Rozlišení: 5MP (2560 x 1920 px) – špičková ostrost pro identifikaci osob.

Technologie: PoE (Power over Ethernet) – napájení i data v jednom kabelu.

Noční vidění: Výkonný IR přísvit s mechanickým filtrem, dosah až 30 metrů.

Konstrukce: Nastavitelný kloub ve třech osách pro přesné míření.

Audio: Integrovaný mikrofon pro záznam zvuku z okolí kamery.

2. Instalace a zapojení

Rozmístění: Bullet kamery namontujte na místa, kde mají sloužit i jako vizuální prevence (rohy budov, nad vchody).

Propojení: Použijte standardní síťový kabel (Cat5e/6). Jeden konec zapojte do kamery a druhý do jednoho ze 4 označených PoE portů na NVR.

Nastavení obrazu: Povolte aretační šrouby na držáku kamery, nastavte požadovaný úhel záběru a šrouby pevně dotáhněte.

Spuštění: Po zapojení NVR do sítě 230V se systém sám nakonfiguruje. Obraz uvidíte na připojeném monitoru během několika okamžiků.

3. Klíčové výhody bullet provedení

Vizuální prevence: Výrazný design dává jasně najevo, že objekt je střežen.

Ochranná stříška: Integrovaný kryt chrání čočku před přímým deštěm a oslněním sluncem, což zlepšuje kvalitu obrazu za nepříznivého počasí.

Snadné míření: Kloubový držák umožňuje snadnější nastavení do extrémních úhlů (např. podél dlouhých zdí) oproti typu Turret/Dome.

Stabilita PoE: Žádné vypadávání signálu jako u Wi-Fi; obraz je stabilní i při nejvyšším datovém toku 5MP rozlišení.

4. Údržba a správa

Pavouci a hmyz: Bullet kamery díky svému tvaru občas lákají pavouky k budování sítí před objektivem (zejména kvůli teplu z IR diod). Doporučujeme jednou za čas očistit tělo kamery.

Vzdálený přístup: Systém plně spolupracuje s mobilní aplikací (BitVision / XMEye). Stačí naskenovat QR kód z menu rekordéru.

Záznam: Pro 4 kamery s rozlišením 5MP doporučujeme disk o kapacitě alespoň 2TB pro uchování záznamu po dobu cca 1-2 týdnů.

5. Bezpečnostní upozornění

Konektorový spoj na kabelu kamery vždy chraňte přiloženým vodotěsným pouzdem, i když je kamera pod střechou.

Bullet kamery jsou náchylnější k vandalizmu (otočení silou), proto je montujte do výšky alespoň 2,5 metru mimo běžný dosah ruky.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot