



Myers Cloud seria 4-kanalowy zestaw do nadzoru IP składający się z rejestratora NVR i czterech kamer kopułkowych. Rejestrator NVR obsługuje do 16 kamer z nagrywaniem na 16 kanałach w rozdzielczości 8MP lub 16 kanałach przy 25fps, wyposażony w kompresję wideo H.265+ i 4 porty PoE (10/100). Zapewnia wyjścia wideo VGA i HDMI z rozdzielczością wyświetlania do 2560x1440. Obsługuje inteligentną analitykę, w tym detekcję człowieka, przekroczenie linii, detekcję wtargnięcia i detekcję twarzy. Dołączone kamery kopułkowe wyposażone są w sensory CMOS 1/2,7" ze strumieniem głównym 3840x2160 przy 10fps, obiektyw stałogniskowy 2,8mm zapewniający 88° kąt widzenia w poziomie, podświetlenie IR i białą diodą LED do 25m oraz metalową obudowę o klasie ochrony IP67. Rejestrator NVR pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C; kamery pracują od -20°C do +40°C.

Szczegóły produktu	
Model	4CH IP KIT
Wersja	8MP 4xTurret FADA
SKU	5776
Seria	Seria Cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	16 szt.
Tryby nagrywania (IP)	16x8MP@25 fps
Kodek wideo	H.265+, H.265
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 4, 9, 16, 2, 6
Języki	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Magazynowanie	

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Porty Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP, RTCP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	

Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiar	255 x 215 x 43 mm
Waga	750 g
Moc	
Źródło zasilania DC	52 V
Zużycie prądu stałego	2300 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz, 4 x kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	



Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 m
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AES, AGC, BLC, OSD, Maski prywatności, AWB
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Domyślne dane uwierzytelniające

Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin

Oprogramowanie

Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski, Ukraiński
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global

Specyfikacje mechaniczne

Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	Ø93 x 90 mm
Weight	340 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal

Moc

Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0

Warunki eksploatacji

Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C



Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata