



Zestaw do monitoringu IP Myers z serii Cloud, 8-kanałowy, składający się z rejestratora NVR i czterech kamer turret 8MP. Rejestrator NVR obsługuje do 16 kamer IP z kompresją wideo H.265+, posiada 4 zintegrowane porty PoE 10/100 oraz miejsce na pojedynczy wewnętrzny dysk HDD o pojemności do 14TB. Wyjście wideo realizowane przez interfejsy VGA i HDMI z rozdzielczością wyświetlania do 2560×1440. Dołączone kamery turret wykorzystują matryce CMOS 1/2.7" z rozdzielczością głównego strumienia 3840×2160 przy 10fps, obiektyw stałogniskowy 2.8mm zapewniający poziome pole widzenia 88° oraz połączone oświetlenie IR/białe LED o zasięgu do 25m. Inteligentna analityka obejmuje detekcję osób, przekroczenie linii, wykrywanie wtargnięć oraz detekcję twarzy. Kamery posiadają metalową obudowę o klasie szczelności IP67 z obsługą zasilania PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	8CH IP KIT
Wersja	8MP 4xTurret FADA
SKU	5777
Seria	Seria Cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	16 szt.
Tryby nagrywania (IP)	16x8MP@25 fps
Kodek wideo	H.265+, H.265
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 4, 9, 16, 2, 6
Języki	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Magazynowanie	

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Porty Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	

Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiar	255 x 215 x 43 mm
Waga	750 g
Moc	
Źródło zasilania DC	52 V
Zużycie prądu stałego	2300 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz, 4 x kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	



Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 m
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AES, AGC, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Chmura
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	Ø93 x 90 mm
Weight	340 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C



Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata