



Sada pro IP dohled Myers Cloud série 4 kanálů skládající se z NVR a čtyř 8MP bullet kamer. NVR podporuje až 16 kamer se záznamem na 16 kanálech v rozlišení 8MP při 25fps, využívá kompresi videa H.265+ a H.265. Disponuje 4 integrovanými 10/100 PoE porty a podporuje jeden interní HDD až do 14TB. Přiložené bullet kamery jsou vybaveny 1/2.7" CMOS snímači poskytujícími hlavní stream 3840x2160 při 10fps, fixním objektivem 2.8mm s horizontálním úhlem záběru 88° a duálním IR/bílým LED osvětlením do vzdálenosti 25m. NVR poskytuje chytré analytické funkce včetně detekce osob, překročení linie, detekce narušení a detekce obličeje. Kamery jsou vybaveny kovovým pouzdem s krytím IP67.

Podrobnosti o produktu	
Model	4CH IP KIT
Verze	8MP 4xBullet FADA
SKU	5778
Série	Série Cloud

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	16 ks
Režimy záznamu (IP)	16x8MP@25 fps
Video kodek	H.265+, H.265
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x768
Režimy video splitteru	1, 4, 9, 16, 2, 6
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	4 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP, RTCP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
DC spotřeba	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@10 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS

Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 m
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AES, AGC, BLC, OSD, Ochranné masky, AWB, ABF
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp



Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český, Ukrajinština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	370 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky