



Myers 8CH IP KIT z řady Cloud je kompletní systém IP video dohledu obsahující 8kanálový NVR a čtyři 8MP bullet kamery. NVR podporuje až 16 IP kamer s video kompresí H.264 a H.265+, disponuje 8 PoE porty (10/100) a poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením zobrazení až 2560×1440. Přiložené bullet kamery využívají 1/2.7" CMOS senzory s nahráváním hlavního streamu 3840×2160 při 10fps, objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností 2.8mm poskytující horizontální zorný úhel 88° a duální IR/bílé LED osvětlení do vzdálenosti 25m. Chytré analýzy zahrnují detekci osob, překročení linie, detekci narušení a detekci obličeje na NVR. Systém podporuje cloudové funkce se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi prostřednictvím mobilní aplikace Partizan.

Podrobnosti o produktu	
Model	Myers 8CH IP KIT
Verze	8MP 4xBullet FADA
SKU	5779
Série	Série Cloud

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	16 ks
Režimy záznamu (IP)	16x8MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265+
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 9, 16
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	260 x 190 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
DC spotřeba	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@10 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS

Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 m
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, BLC, OSD, ABF, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	

Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers Setup Tool, Myers
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	



Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky