



Myers 8CH IP KIT із серії Cloud — це комплексна система IP-відеоспостереження, що складається з 8-канального NVR та чотирьох 8МП циліндричних камер. NVR підтримує до 16 IP-камер із відеостисненням H.264 та H.265+, має 8 портів PoE (10/100) та забезпечує відеовиходи VGA і HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560×1440. Циліндричні камери, що входять до комплекту, оснащені CMOS-сенсорами 1/2.7" із записом основного потоку 3840×2160 при 10 к/с, об'єктивами з фіксованою фокусною відстанню 2,8 мм, що забезпечують горизонтальний кут огляду 88°, та подвійним ІЧ/білим світлодіодним підсвічуванням до 25 м. Розумна аналітика включає виявлення людей, перетин лінії, виявлення вторгнення та виявлення облич на NVR. Система підтримує хмарний функціонал із віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями через мобільний додаток Partizan.

Деталі продукту	
Модель	Myers 8CH IP KIT
Версія	8MP 4xBullet FADA
SKU	5779
Серія	Серія Cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	16 шт
Режими запису (IP)	16x8МП@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265+
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 4, 9, 16
Мови	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська

Зберігання

Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.

Мережа

Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Порти Ethernet PoE	8 x 10/100 M
Мережеві функції	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Стандартний логін і пароль

Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin

Програмне забезпечення

Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global

Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	260 x 190 x 43 мм
Вага	750 г
Живлення	
Джерело постійного струму	52 В
Споживання постійного струму	2300 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення, 4 x кабель Ethernet
Гарантія	3 роки

ІР-камера	
Кодування	
Головний потік	3840x2160@10 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265



Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 м
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Функції відео	АЕС, АГС, АWB, BLC, OSD, ABF, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554

RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers Setup Tool, Myers
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	173 x 72 x 71 мм
Вага	500 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки