



Cámara IP tipo torreta Myers de 5MP equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que proporciona una resolución de flujo principal de 2880x1616 a 25fps. Cuenta con una lente esférica fija de 2.8mm con montura M12, ofreciendo un campo de visión horizontal de 88° y vertical de 58°. Soporta compresión de video H.264 y H.265 con salida de doble flujo. Incluye iluminación tanto con LED IR como con LED blanco con alcance de 25m. Proporciona analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de intrusiones y detección de cruce de línea. Opera mediante alimentación de 12V DC o PoE Clase 0 en temperaturas desde -40°C hasta 60°C. Carcasa metálica con clasificación IP67, midiendo 94mm de diámetro por 69mm de altura con un peso de 250g. Compatible con ONVIF 2.4+.

Detalles del producto	
Modelo	5MP Turret
SKU	5856
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo de IED	LED blanco, LED IR
Distancia	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo pueden utilizarse con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.
Aplicaciones de escritorio	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP67
Dimensiones	Ø94 x 69 mm
Peso	250 g
Material de la carcasa	Metal
Mount material	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	1000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Garantía	3 años