



Caméra IP tourelle Myers 5MP équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution de flux principal de 2880x1616 à 25fps. Dispose d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12, offrant un champ de vision horizontal de 88° et vertical de 58°. Prend en charge la compression vidéo H.264 et H.265 avec sortie double flux. Inclut un éclairage par LED IR et LED blanche avec une portée de 25m. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection humaine, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Fonctionne via alimentation 12V DC ou PoE Classe 0 à des températures de -40°C à 60°C. Boîtier métallique avec indice de protection IP67, mesurant 94mm de diamètre par 69mm de hauteur pour un poids de 250g. Compatible ONVIF 2.4+.

Détails du produit

Modèle	5MP Turret
SKU	5856

Encodeur

Flux principal	2880x1616@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265

Image sensor

Capteur	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité

Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Type de LED	LED blanc, LED IR
Distance	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Adresse IP par défaut	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Default login	admin
Default password	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Applications de bureau	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
IP rating	IP67
Dimensions	Ø94 x 69 mm
Poids	250 g
Matériau de boîtier	Métal
Mount material	Metal
Puissance	
Source d'alimentation dC	12 V
Consommation cC	1000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Garantie	3 ans