



Telecamera IP turret Myers 5MP dotata di sensore CMOS da 1/2.7" che fornisce una risoluzione del flusso principale di 2880x1616 a 25fps. Presenta un obiettivo sferico fisso da 2.8mm con attacco M12, che offre un campo visivo orizzontale di 88° e verticale di 58°. Supporta la compressione video H.264 e H.265 con uscita a doppio flusso. Include illuminazione sia a LED IR che a LED bianchi con portata di 25m. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Funziona tramite alimentazione 12V DC o PoE Classe 0 a temperature da -40°C a 60°C. Alloggiamento in metallo con grado di protezione IP67, dimensioni 94mm di diametro per 69mm di altezza e peso di 250g. Compatibile ONVIF 2.4+.

Dettagli del prodotto	
Modello	5MP Turret
SKU	5856
Encoder	
Corrente principale	2880x1616@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Diaframma	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo di IED	LED bianco, LED IR
Distanza	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Indirizzo IP predefinito	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analisi intelligente	Rilevamento umano, Rilevamento delle intrusioni, Rilevamento delle linee incrociate
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
App desktop	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP67
Dimensioni	Ø94 x 69 mm
Peso	250 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Mount material	Metal
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo dC	1000 mA
Alimentatore dC	Incluso
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Garanzia	3 anni