



Kamera IP kopułkowa Myers 5MP wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" zapewniającą rozdzielczość głównego strumienia 2880x1616 przy 25fps. Posiada stałoogniskowy obiektyw sferyczny 2.8mm z mocowaniem M12, zapewniający 88° poziome i 58° pionowe pole widzenia. Obsługuje kompresję wideo H.264 i H.265 z wyjściem dwustrumieniowym. Zawiera podświetlenie LED IR oraz białą diodę LED o zasięgu 25m. Zapewnia inteligentną analitykę obejmującą detekcję osób, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Zasilanie poprzez 12V DC lub PoE klasy 0, praca w temperaturach od -40°C do 60°C. Metalowa obudowa z klasą szczelności IP67, wymiary 94mm średnicy na 69mm wysokości, waga 250g. Kompatybilna z ONVIF 2.4+.

## Szczegóły produktu

Model	5MP Turret
SKU	5856
<b>Enkoder</b>	
Główna strona	2880x1616@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
<b>Image sensor</b>	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
<b>Lens</b>	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
Typ IED	Biała Dioda LED, LED IR
Odległość	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Domyślne dane uwierzytelniające</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Oprogramowanie</b>	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo z serii Partizan Cloud.
Aplikacje desktopowe	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Specyfikacje mechaniczne</b>	
IP rating	IP67
Wymiary	Ø94 x 69 mm
Waga	250 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
<b>Moc</b>	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
Zasilacz dC	Włączono
PoE	PoE klasa 0
<b>Warunki eksploatacji</b>	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
<b>Wspólny</b>	
Gwarancja	3 lata