



IP-камера Myers 5MP у турельному корпусі оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" із роздільною здатністю основного потоку 2880x1616 при 25 кадрах/с. Оснащена фіксованим сферичним об'єктивом 2.8mm із кріпленням M12, що забезпечує горизонтальний кут огляду 88° та вертикальний 58°. Підтримує відеокомпресію H.264 та H.265 із двопотоковим виходом. Включає як ІЧ-світлодіодне, так і біле світлодіодне підсвічування з дальністю 25 м. Забезпечує розумну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Працює від живлення 12V DC або PoE Class 0 при температурах від -40°C до 60°C. Металевий корпус зі ступенем захисту IP67, діаметром 94 мм та висотою 69 мм, вагою 250 г. Сумісна з ONVIF 2.4+.

## Деталі продукту

Модель	5MP Turret
SKU	5856

## Кодування

Головний потік	2880x1616@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265

## Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, БЛК, OSD, Приватні маски

## Лінза

Тип об'єктива	Сферичний
---------------	-----------

Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Кут огляду (вертикальний)	58°
<b>Підсвітка</b>	
Тип LED	Білий світлодіод, ІЧ-світлодіод
Відстань	≤25 m
Кількість світлодіодів	2 шт
<b>Мережа</b>	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Стандартний логін і пароль</b>	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
<b>Програмне забезпечення</b>	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Десктопні програми	Setup Tool, Myers
Мобільний додаток	Myers

Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер потребує встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Механічні характеристики</b>	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø94 x 69 мм
Вага	250 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
<b>Живлення</b>	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
DC джерело живлення	Включено
PoE	PoE клас 0
<b>Умови експлуатації</b>	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
<b>Загальні</b>	
Гарантія	3 роки