



Myers 5MP Bullet je IP sledovací kamera vybavená 1/2.7" CMOS snímačem zachycujícím video v rozlišení 2880×1616 při 25fps. Disponuje pevným 2.8mm sférickým objektivem s M12 závitem poskytujícím 88° horizontální a 58° zorné pole. Podporuje H.264 a H.265 video kompresi s duálním streamovým výstupem. Zahrnuje IR LED i bílou LED iluminaci s dosahem 30m pro denní/noční provoz. Poskytuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce narušení a detekce překročení linie. Nabízí integraci protokolu ONVIF 2.4+ a napájení PoE Class 0. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 pracujícím od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	5MP Bullet
SKU	5857

Snímač

Hlavní proud	2880x1616@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/60 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky

Objektiv

Typ čočky	Sférický
-----------	----------

Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Úhel pohledu (vertikální)	58°
IR LED	
Typ LED	Bílá LED, IR LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce lidí, Detekce vniknutí, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Desktop aplikace	Setup Tool, Myers

Mobilní aplikace	Myers
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	100 x 72 x 71 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Plastik
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Záruka	3 roky