



Myers 5MP Bullet è una telecamera di sorveglianza IP dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" che cattura video a risoluzione 2880×1616 a 25fps. Dispone di un obiettivo sferico fisso da 2.8mm con attacco M12 che offre un campo visivo orizzontale di 88° e verticale di 58°. Supporta la compressione video H.264 e H.265 con uscita dual-stream. Include illuminazione sia a LED IR che a LED bianco con portata di 30m per funzionamento diurno/notturno. Fornisce analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Offre integrazione con protocollo ONVIF 2.4+ e alimentazione PoE Classe 0. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67 operativa da -40°C a 60°C.

## Dettagli del prodotto

Modello	5MP Bullet
---------	------------

SKU	5857
-----	------

## Encoder

Corrente principale	2880x1616@25 fps
---------------------	------------------

Sottostream	800x448@25 fps
-------------	----------------

Codec video	H.264, H.265
-------------	--------------

## Image sensor

Sensore	1/2.7" CMOS
---------	-------------

Pixel size	2.8x2.8 μm
------------	------------

Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
----------------	--------------------------

Sensitivity	0.01 Lux
-------------	----------

Dynamic range WDR	72 dB
-------------------	-------

Rapporto S/N	48 dB
--------------	-------

Exposure modes	Auto, Manual
----------------	--------------

Gamma di esposizione	1/60 - 1/10000 s
----------------------	------------------

Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
----------------	--

## Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Diaframma	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
Tipo di LED	LED bianco, LED IR
Distanza	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Credenziali predefinite</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Analisi intelligente	Rilevamento umano, Rilevamento delle intrusioni, Rilevamento delle linee incrociate
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
App desktop	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Specifiche meccaniche</b>	
IP rating	IP67
Dimensioni	100 x 72 x 71 mm
Peso	400 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Mount material	Plastic
<b>Potenza</b>	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo dC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
<b>Condizioni operative</b>	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
<b>Comune</b>	
Garanzia	3 anni