



Myers 8MP Turret FADA je cloudová IP kamera řady vybavená 1/2,7" CMOS snímačem zachycujícím video v rozlišení 3840×2160 při 15 fps. Kamera je vybavena pevným sférickým objektivem 2,8mm s bajonetem M12 poskytujícím horizontální zorné pole 88° a vertikální zorné pole 58°. Osvětlení zajišťují 4 IR a bílé LED diody s dosahem 25m, podporující automatické přepínání den/noc. Jednotka obsahuje funkce chytré analytiky pro detekci osob, detekci obličeje, detekci narušení a detekci překročení linie. Podporuje video kodeky H.264 a H.265 s možností napájení PoE Class 0 nebo 12V DC. Disponuje kovovým pouzdem s krytím IP67 pro provoz od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	8MP Turret FADA
SKU	5858
Série	Série Cloud
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@15 fps
Podstream	800x448@15 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	

Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Sítě	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool

Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø93 x 90 mm
Hmotnost	340 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky