



Myers 8MP Turret FADA to kamera IP z serii chmurowej wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" rejestrującą obraz w rozdzielczości 3840×2160 przy 15 kl./s. Kamera posiada stały obiektyw sferyczny 2,8mm z mocowaniem M12 zapewniający 88° poziomego i 58° pionowego kąta widzenia. Oświetlenie zapewniają 4 diody IR i białe LED o zasięgu 25m, wspierające automatyczne przełączanie dzień/noc. Urządzenie zawiera funkcje inteligentnej analityki do wykrywania osób, wykrywania twarzy, wykrywania włamań oraz wykrywania przekroczenia linii. Obsługuje kodeki wideo H.264 i H.265 z opcjami zasilania PoE klasy 0 lub 12V DC. Posiada metalową obudowę o klasie szczelności IP67 działającą w temperaturach od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu	
Model	8MP Turret FADA
SKU	5858
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@15 fps
Podstrumień	800x448@15 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	

Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH

Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	Ø93 x 90 mm
Waga	340 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata