



Myers 8MP Bullet FADA je síťová sledovací kamera vybavená 1/2.7" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 3840×2160 při 10fps na hlavním streamu a 800×448 při 25fps na vedlejším streamu. Kamera disponuje 2.8mm sférickým objektivem s bajonetem M12 poskytujícím 88° horizontální a 58° vertikální zorné pole, v kombinaci s IR LED a bílou LED iluminací účinnou do vzdálenosti 25m. Podporuje H.264 a H.265 video kompresi s analytikou detekce osob. Jednotka zahrnuje 72dB WDR schopnost a je napájena přes 12V DC nebo PoE Class 0. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 100×72×71mm, provozní teplota od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	8MP Bullet FADA
-------	-----------------

SKU	5859
-----	------

Snímač

Hlavní proud	3840x2160@10 fps
--------------	------------------

Podstream	800x448@25 fps
-----------	----------------

Video kodek	H.264, H.265
-------------	--------------

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
--------	-------------

Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
-----------------	------------

Režim den/noc	Černobílý, Auto, Barevný
---------------	--------------------------

Citlivost	0.01 Lux
-----------	----------

Dynamický rozsah WDR	72 dB
----------------------	-------

Odstup S/N	48 dB
------------	-------

Režim expozice	Návod, Auto
----------------	-------------

Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
-----------------	------------------

Video funkce	AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, AEC
--------------	---

Objektiv

Typ čočky	Sférický
-----------	----------

Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Úhel pohledu (vertikální)	58°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce lidí
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Desktop aplikace	Setup Tool, Myers
Mobilní aplikace	Myers

Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	100 x 72 x 71 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Záruka	3 roky