



Myers 8MP Bullet FADA ist eine Netzwerk-Überwachungskamera, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der eine Auflösung von 3840×2160 bei 10fps im Hauptstream und 800×448 bei 25fps im Substream liefert. Die Kamera verfügt über ein sphärisches 2.8mm-Objektiv mit M12-Halterung, das ein horizontales Sichtfeld von 88° und ein vertikales Sichtfeld von 58° bietet, kombiniert mit IR-LED- und Weißlicht-LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 25m. Unterstützt H.264- und H.265-Videokompression mit Personenerkennungsanalytik. Das Gerät verfügt über 72dB WDR-Fähigkeit und wird über 12V DC oder PoE Klasse 0 betrieben. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit den Maßen 100×72×71mm, Betriebstemperatur von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@10 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 µm
Day/Night mode	Black&White, Auto, Color
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Exposure modes	Manual, Auto
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken, AEC
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Intelligente Analytik	Menschenkennung
Smarte Analytik (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der mobilen Partizan-Anwendung und Partizan Cloud-Serien-Videorecordern verwendet werden.
Desktop-Anwendungen	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan ActiveX erforderlich, um die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht zu ermöglichen. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
IP rating	IP67
Abmessungen	100 x 72 x 71 mm
Gewicht	500 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Garantie	3 Jahre