



Myers 8MP Bullet FADA es una cámara de vigilancia de red equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que ofrece una resolución de 3840x2160 a 10fps en el flujo principal y 800x448 a 25fps en el flujo secundario. La cámara cuenta con una lente esférica de 2.8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión horizontal de 88° y vertical de 58°, combinado con iluminación LED IR y LED blanco efectiva hasta 25m. Soporta compresión de video H.264 y H.265 con análisis de detección de personas. La unidad incluye capacidad WDR de 72dB y opera mediante 12V DC o PoE Clase 0. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67 de 100x72x71mm, operando de -40°C a 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@10 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Black&White, Auto, Color
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Exposure modes	Manual, Auto
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad, AEC
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo pueden utilizarse con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.
Aplicaciones de escritorio	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP67
Dimensiones	100 x 72 x 71 mm
Peso	500 g
Material de la carcasa	Metal
Mount material	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Garantía	3 años