



Myers 8MP Bullet FADA è una telecamera di sorveglianza di rete dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" che fornisce una risoluzione di 3840×2160 a 10fps sul flusso principale e 800×448 a 25fps sul flusso secondario. La telecamera è dotata di un obiettivo sferico da 2.8mm con attacco M12 che offre un campo visivo orizzontale di 88° e verticale di 58°, combinato con illuminazione a LED IR e LED bianco efficace fino a 25m. Supporta la compressione video H.264 e H.265 con analisi di rilevamento umano. L'unità include capacità WDR di 72dB e funziona tramite 12V DC o PoE Classe 0. Alloggiata in una custodia metallica con grado di protezione IP67 di dimensioni 100×72×71mm, funziona da -40°C a 60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@10 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Black&White, Auto, Color
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Exposure modes	Manual, Auto
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy, AEC
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Diaframma	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo di LED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analisi intelligente	Rilevamento umano
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
App desktop	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP67
Dimensioni	100 x 72 x 71 mm
Peso	500 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Mount material	Metal
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo dC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Garanzia	3 anni