



Myers 8MP Bullet FADA to kamera do monitoringu sieciowego wyposażona w sensor CMOS 1/2,7" zapewniający rozdzielczość 3840×2160 przy 10 kl./s na strumieniu głównym oraz 800×448 przy 25 kl./s na strumieniu pomocniczym. Kamera posiada sferyczny obiektyw 2,8mm z mocowaniem M12, zapewniający 88° poziomego i 58° pionowego pola widzenia, w połączeniu z oświetleniem IR LED i białym LED skutecznym do 25m. Obsługuje kompresję wideo H.264 i H.265 z analityką detekcji człowieka. Urządzenie posiada funkcję WDR 72dB i zasilane jest przez 12V DC lub PoE klasy 0. Zamknięte w metalowej obudowie o klasie szczelności IP67 o wymiarach 100×72×71mm, pracujące w temperaturach od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu

Model	8MP Bullet FADA
SKU	5859
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Image sensor	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Black&White, Auto, Color
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Exposure modes	Manual, Auto
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności, AEC
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Default login	admin
Default password	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ludzi
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo z serii Partizan Cloud.
Aplikacje desktopowe	Setup Tool, Myers

Mobile app	Myers
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP67
Wymiary	100 x 72 x 71 mm
Waga	500 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
Moc	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata