



Myers 8MP Bullet FADA — це мережева камера відеоспостереження, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" із роздільною здатністю 3840×2160 при 10 кадрах/с на основному потоці та 800×448 при 25 кадрах/с на додатковому потоці. Камера має сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 88° по горизонталі та 58° по вертикалі, у поєднанні з ІЧ-світлодіодами та білими світлодіодами з ефективною дальністю підсвічування до 25 м. Підтримує стиснення відео H.264 та H.265 з аналітикою виявлення людей. Пристрій має функцію WDR 72 дБ та працює від 12 В постійного струму або PoE Class 0. Розміщений у металевому корпусі зі ступенем захисту IP67 розмірами 100×72×71 мм, робочий діапазон температур від -40°C до 60°C.

Деталі продукту

Модель	8MP Bullet FADA
--------	-----------------

SKU	5859
-----	------

Кодування

Головний потік	3840x2160@10 fps
----------------	------------------

Субпотік	800x448@25 fps
----------	----------------

Відеокодек	H.264, H.265
------------	--------------

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
--------	-------------

Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
----------------	------------

Режим день/ніч	Чорно-білий, Авто, Кольоровий
----------------	-------------------------------

Чутливість	0.01 Lux
------------	----------

Динамічний діапазон WDR	72 дБ
-------------------------	-------

Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
---------------------------	-------

Режим експозиції	Ручний, Авто
------------------	--------------

Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
---------------------	------------------

Функції відео	АГС, АWB, БЛК, OSD, Приватні маски, АЕС
---------------	---

Лінза

Тип об'єктива	Сферичний
---------------	-----------

Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Кут огляду (вертикальний)	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Десктопні програми	Setup Tool, Myers
Мобільний додаток	Myers

Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер потребує встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	100 x 72 x 71 мм
Вага	500 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Гарантія	3 роки