



- Rozlišení 3.0 Mp
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Podpora SD karet
- Ovládání otáčení a náklonu
- SMD IR LED
- Podpora technologie Wireless connect
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s Partizan mac
- Sledování lidí

Zde najdete návod k použití:

<https://www.doc.myershome.eu/wifirobot>



Aplikace Myers:

<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



IP kamera		
Model		Myers Home WiFi Robot
Verze		-
SKU		5932
Snímač		
Senzor		1/2.7" CMOS sensor
Velikost pixelu, µm		3.0x3.0
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2304*1296@12FPS NTSC: 2304*1296@12FPS
	Vedlejší kanál (max)*	PAL: 800*448@12FPS NTSC: 800*448@12FPS
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech		0,01
Dynamický rozsah WDR, dB		72
S/N poměr, dB		48
Funkce obrazu		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/50-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost,	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm		3,6
Citlivost, F		1,2
Zorný úhel, °	horizontálně	74
	vertikálně	46
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit		M12
Ovládání	Otáčení, °	355
	Náklon, °	90
IR LED přisvit		
Dosvit, m		≤10
Počet LED, kusů		4PCS IR LED+4PCS White LED
Úhel přisvitu, °		60
Vlnová délka, nm		850
IR filter, Manual/Auto		-/+
Síť		
Konektor připojení		-
Bezdrátový standart / Frekvence, GHz		802.11(b/g/n) / 2.4
Podporovaný typ šifrování	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Síťové funkce		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Podporované jazyky		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Defaultní IP adresa		DHCP (Auto)
Přihlašovací jméno		admin
Heslo		admin
HTTP port		80
ONVIF port		8899
RTSP port		554
RTSP adresa		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Odkaz k vyzvednutí obrázku		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Ovládací port		34567
Konfigurační program		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Monitorovací program		Myers
Mobilní aplikace (podpora)		Myers
Protokol integrace		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	115
	Tělo	Ø70x115
	Konzole	-
Váha, g		360

Vstupy		
Napájení	DC5V, A	1,1
	PoE Class/W	-
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
Audio, G.711A	Vestavěný mikrofon	+
	Vestavěný reproduktor	+
Paměťová karta		MicroSD (≤128Gb)
Příslušenství		Napájecí zdroj 5V/1,5 kabel 3m
Materiál těla, plast/kov		+/-
Materiál konzole, plast/kov		+/-
IP rating		44
IK rating		-
Operační teplota, °C		+10 - +50
Záruka, v letech		3