



- Роздільна здатність 3.0Мп
- Вбудований мікрофон та динамік
- Підтримка карт MicroSD
- SMD ІЧ підсвітка
- Керування поворотом і нахилом
- Підтримка технології Wireless connect
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою по Partizan mac
- Детекція та відстеження людини

Ваша інструкція користувача тут:

<https://www.doc.myershome.eu/wifirobot>



Програмне забезпечення Myers:

<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Камера IP		
Модель		Myers Home WiFi Robot
Версія		-
Артикул		5932
Матриця		
Сенсор		1/2.7" CMOS sensor
Розмір пікселя, мкм		3.0x3.0
Роздільна здатність, пікселів@к/к	Основний потік	PAL: 2304*1296@12FPS NTSC: 2304*1296@12FPS
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800*448@12FPS NTSC: 800*448@12FPS
Режим «День/Ніч»	Авто	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Кодек	H.265X	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм		3,6
Діафрагма, F		1,2
Кут огляду, °	Горизонтальний	74
	Вертикальний	46
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування	По горизонталі, °	355
	По вертикалі, °	90
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤10
Кількість світлодіодів, шт.		4PCS IR LED+4PCS White LED
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		-
Стандарт бездротової локальної		802.11(b/g/n) / 2.4
Підтримка типів шифрування	AES	+
	TKIP	+
	AES+TKIP	-
Мережеві функції		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	115
	Кожух	Ø70x115
	Кронштейн	-
Маса, г		360

Загальні		
Живлення	DC5V, A	1,1
	PoE клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо, G.711A	Вбудований мікрофон	+
	Вбудований динамік	+
Слот для карт пам'яті		MicroSD (≤128Gb)
Акcesуари		Блок живлення 5V/1,5A кабель 3м
Матеріал корпусу пластик/метал		+/-
Матеріал кронштейну пластик/метал		+/-
Ступінь захисту IP		44
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		+10 - +50
Гарантія, років		3