



Myers Outdoor WiFi Bullet IP kamera vybavená 1/2.7" CMOS snímačem poskytující rozlišení 2592×1944 při 12 fps na hlavním streamu s H.265 video kompresí. Disponuje 3.6mm sférickým objektivem s M12 závitem poskytujícím 65° horizontální a 39° vertikální zorné pole. Zahrnuje bílé LED i IR LED osvětlení s dosahem 20m pro denní/noční provoz. Podporuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce překročení linie a detekce narušení. Disponuje vestavěným mikrofonom a reproduktorem pro obousměrnou komunikaci, s úložištěm na TF kartu až do 128GB. Kovové pouzdro s krytím IP66 pracuje od -40°C do 60°C, napájeno 12V DC s odběrem 600mA.

Podrobnosti o produktu	
Model	Outdoor
Verze	WiFi Bullet
SKU	5933
Snímač	
Hlavní proud	2592x1944@12 fps
Podstream	640x360@12 fps
Video kodek	H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.001 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	

Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Úhel pohledu (horizontální)	65°
Vertikální pohled	39°
IR LED	
Typ IED	Bílá LED, IR LED
Vzdálenost	≤20 m
Počet LED diod	4 ks
Sítě	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool

Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤128 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	175 x 70 x 65 mm
Hmotnost	650 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	600 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Záruka	3 roky