



Cámara IP tipo Bullet WiFi para exteriores Myers equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que proporciona una resolución de 2592×1944 a 12 fps en el flujo principal con compresión de video H.265. Cuenta con una lente esférica de 3.6mm con montura M12 que proporciona un campo de visión de 65° horizontal y 39° vertical. Incluye iluminación tanto por LED blanco como por LED infrarrojo con un alcance de 20m para operación día/noche. Soporta analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de cruce de línea y detección de intrusión. Cuenta con micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional, con almacenamiento en tarjeta TF de hasta 128GB. Carcasa metálica con clasificación IP66 que opera de -40°C a 60°C, alimentada por 12V DC con un consumo de 600mA.

Detalles del producto	
Modelo	Outdoor
Versión	WiFi Bullet
SKU	5933
Encoder	
Corriente principal	2592x1944@12 fps
Sub flujo	640x360@12 fps
Códec de video	H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 μm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.001 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	



Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.4
Distancia focal	3.6 mm
Vista horizontal	65°
Vista vertical	39°
LED IR	
Tipo de IED	LED blanco, LED IR
Distancia	≤20 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de cruce de líneas, Detección de intrusiones
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH



Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte para tarjeta TF	≤128 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP66
Dimensiones	175 x 70 x 65 mm
Peso	650 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	600 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Garantía	3 años