



Telecamera IP Bullet WiFi per esterni Myers dotata di sensore CMOS da 1/2.7" che fornisce una risoluzione di 2592×1944 a 12 fps sul flusso principale con compressione video H.265. Dotata di obiettivo sferico da 3.6mm con attacco M12 che offre un campo visivo orizzontale di 65° e verticale di 39°. Include illuminazione LED bianchi e LED IR con portata di 20m per funzionamento diurno/notturno. Supporta analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento attraversamento linea e rilevamento intrusione. Dotata di microfono e altoparlante integrati per audio bidirezionale, con memoria su scheda TF fino a 128GB. Alloggiamento metallico con grado di protezione IP66 funzionante da -40°C a 60°C, alimentato a 12V DC con consumo di 600mA.

Dettagli del prodotto	
Modello	Outdoor
Versione	WiFi Bullet
SKU	5933
Encoder	
Corrente principale	2592x1944@12 fps
Sottostream	640x360@12 fps
Codec video	H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 μm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.001 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	

Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.4
Lunghezza focale	3.6 mm
Vista orizzontale	65°
Vista verticale	39°
LED IR	
Tipo di LED	LED bianco, LED IR
Distanza	≤20 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusioni
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Myers, Myers Setup Tool

Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda TF	≤128 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	175 x 70 x 65 mm
Peso	650 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	600 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Garanzia	3 anni