



Myers zewnętrzna kamera IP Bullet WiFi wyposażona w sensor CMOS 1/2.7" zapewniający rozdzielczość 2592×1944 przy 12 kl/s na głównym strumieniu z kompresją wideo H.265. Posiada sferyczny obiektyw 3.6mm z mocowaniem M12 zapewniający 65° poziome i 39° pionowe pole widzenia. Zawiera oświetlenie białymi diodami LED oraz diodami IR LED z zasięgiem 20m do pracy dziennej/nocnej. Obsługuje inteligentną analitykę obejmującą wykrywanie osób, wykrywanie przekroczenia linii oraz wykrywanie wtargnięcia. Posiada wbudowany mikrofon i głośnik do dwukierunkowej komunikacji audio, z obsługą kart TF do 128GB. Metalowa obudowa o klasie IP66 pracuje w temperaturach od -40°C do 60°C, zasilana napięciem 12V DC przy poborze prądu 600mA.

Szczegóły produktu	
Model	Outdoor
Wersja	WiFi Bullet
SKU	5933
Enkoder	
Główna strona	2592x1944@12 fps
Podstrumień	640x360@12 fps
Kodek wideo	H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.001 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	

Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.4
Ogniskowa	3.6 mm
Widok poziomy	65°
Widok pionowy	39°
IR LED	
Typ IED	Biała Dioda LED, LED IR
Odległość	≤20 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool

Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Wsparcie karty TF	≤128 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	175 x 70 x 65 mm
Waga	650 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	600 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata