



- Wi-Fi IP videorekordér
- Podpora video analytických funkcí
- 1xSATA (max. 14Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování:
iOS & Android

Zde najdete návod k použití
www.doc.myershome.eu/wifi



Aplikace Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Systém		
Model	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet	
Verze	3MP	
SKU	6014	
Maximální počet připojených kamer	8	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanalový záznam v	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
	<100	
NVR		
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	8x5Mp@12, 8x3Mp@12, 8x2Mp@12	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Komprese videa	H.264(HighProfile)/H.265	
Odpovídající prostor při	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), Audio 0.69Gb	
Pozor! Harddisk není součástí balení!		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	6x3Mp@12fps, 8x2Mp@12fps	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/2/4/6/8/9	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100Base-T)	
Bezdrátový připojení	Standard	802.11(b/g/n)
	Frekvence, GHz	2,4
	Max. bezdrátové napájení	<100
Síťové funkce	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přednastavená IP adresa	DHCP (Auto)	
Přednastavené přihlašovací jméno	admin	
Přednastavené heslo	admin	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager	
Monitorovací program	Myers	
Mobilní aplikace (podpora)	Myers	
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch TRS (3.5mm)
	Výstup	1ch TRS (3.5mm)
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x14	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce osob (Detekce narušení, Detekce překročení čáry), Detekce obličeje	
Rozměry		
Velikost v mm	255*43*215	
Váha v gramech	750	

Vstupy	
Napájení	DC12V, 2.0A
PoE/třída	-
Materiál těla - plast/kov	-/+
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-
Pracovní teplota, °C	0 - +55
Záruka, v letech	3

- Wi-Fi IP camera
- Rozlišení 3Mp
- Ochrana IP67
- IR + Bílá LED + chytrá detekce,
- 24/7 plně barevný
- Tříosá montáž
- Podpora protokolu ONVIF 2.4

IP kamera		
Model	Myers Wifi KIT Bullet	
Verze	3MP	
Snímač		
Senzor	1/2.7" Full HD CMOS Sensor	
Velikost pixelu, µm	2.8x2.8	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 2048 x 1536@12fps
	Vedlejší kanál (max)*	NTSC: 2048 x 1536@12fps
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)*	PAL: 640x360@12fps
	Vedlejší kanál (max)*	NTSC: 640x360@12fps
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0,01	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Chytré funkce	Detekce osob	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/25-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	3,6	
Citlivost, F	1,4	
Zorný úhel, °	horizontálně	77
	vertikálně	61
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤25	
Počet LED, kusů	2 double IR and White led	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Bezdrátové připojení	Standard	802.11(b/g/n)
	Frekvence, GHz	2.4, 5db antenna
	Max. bezdrátové	<100
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo		
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager	
Monitorovací program	Myers	
Mobilní aplikace (podpora)	Myers	
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+	
Rozměry		
Velikost, mm	Celková délka	185
	Tělo	60x70x110
	Konzole	70
Váha, g	350	

Vstupy		
Napájení	DC12V, A	1
	PoE Class/W	-
Audio		-
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		67
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3
		0
Souprava se skládá z:		
Wi-Fi NVR (rekordér)		1
Wi-Fi IP kamera		4
Napájecí zdroj		5
Myš		1
LAN kabel		1
Wi-Fi anténa		4
Montážní sada		1