



- Wi-Fi IP відеореєстратор
- Підтримка смарт-функцій
- 8-канальний 3Мр запис
- 1xSATA (макс. 14Тб)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/wifikit



Програмне забезпечення Myers:
<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>



Система		
Модель	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet	
Версія	3MP	
Артикул	6014	
Макс. кількість камер, що	8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Дистанція Wi-Fi (відкрита місцевість), м	<100	
NVR		
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @	8x5Mp@12, 8x3Mp@12, 8x2Mp@12	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264(HighProfile)/H.265	
Розрахунок	Відео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), Аудіо 0.69Gb	
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	6x3Mp@12fps, 8x2Mp@12fps	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/2/4/6/8/9	
Режими запису	Вручну + За тривоною + За рухом + За розкладом +	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, ГГц	2,4
	Макс. потужність випромінювання	<100
Мережеві функції	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager	
Програма моніторингу	Myers	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Myers	
Протоколи інтеграції	Myers SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch TRS (3.5mm)
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	1x14	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Виявлення пішоходів (Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії), Виявлення облич	
Габарити		
Розміри, мм	255*43*215	
Маса, г	750	

Загальні	
Живлення	DC12V, 2.0A
РоЕ/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+
Матеріал передньої панелі,	+/-
Температурний режим, °C	0 - +55
Гарантія, років	3

- Wi-Fi IP камера
- Роздільна здатність 3Мп
- Ступінь захисту IP67
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, кольорове зображення
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Камера IP		
Модель	Myers Wifi KIT Bullet	
Версія	3MP	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" Full HD CMOS Sensor	
Розмір пікселя, мкм	2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2048 x 1536@12fps NTSC: 2048 x 1536@12fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x360@12fps NTSC: 640x360@12fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції		Виявлення людини
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		

Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	3,6	
Діафрагма, F	1,4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	77
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-

ІЧ підсвітка	
Дальність дії, м	≤25
Кількість світлодіодів, шт.	2 double IR and White led
Кут освітлення, °	60
Довжина хвиль, нм	850
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+

Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, Гц	2.4, 5db antenna
	Макс потужність	<100
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням		
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager	
Програма моніторингу	Myers	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Myers	
Протоколи інтеграції	Myers SDK, ONVIF 2.4+	

Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	185
	Кожух	60x70x110
	Кронштейн	70
Маса, г		350

Загальні		
Живлення	DC12V, A	0,5
	PoE клас/Вт	-
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3

Комплект поставки:	
Wi-Fi NVR	1
Wi-Fi IP камера	4
Блок живлення	5
Оптична миша	1
Мережевий кабель	1
Wi-Fi антена	4
Монтажний набір	1