



- Wi-Fi IP відеореєстратор
- Підтримка смарт-функцій
- 8-канальний 5Мр запис
- 1xSATA (макс. 14Тб)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/wifikit



Програмне забезпечення Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Система		
Модель		Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Версія		5MP
Артикул		6015
Макс. кількість камер, що		8
Операційна система		Embedded Linux
Одноточасний запис всіх каналів в		+
Відтворення		+
Віддалений доступ		+
Резервне копіювання через USB		+
Дистанція Wi-Fi (відкрита місцевість), м		<100
NVR		
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @		8x5Mp@12, 8x3Mp@12, 8x2Mp@12
Зберігання архіву, HDD*/мережа		+/+
Компресія відео		H.264(HighProfile)/H.265
Розрахунок	Відео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1),
об'єму архіву	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с		2x5Mp@12fps, 6x3Mp@12fps, 8x2Mp@12fps
Резервне копіювання, мережа/USB		+/+
Попередній перегляд		1/2/4/6/8/9
Режими запису	Вручну	+
	За тривогами	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Мережа		
Інтерфейси		1xRJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Інтерфейс		
Якість відтворення		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch TRS (3.5mm)
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка		Network
USB		2xUSB2.0
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb		1x14
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb		-
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb		-
Режими роботи жорстких дисків		Single HDD
Смарт-функції		
Канали / Функції		Виявлення пішоходів (Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії), Виявлення облич
Габарити		
Розміри, мм		255*43*215
Маса, г		750

- Wi-Fi IP камера
- Роздільна здатність 5Мп
- Ступінь захисту IP67
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, кольорове зображення
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Загальні		
Живлення	DC12V, 2.0A	
РoE/Клас	-	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі,	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +55	
Гарантія, років	3	

Камера IP		
Модель		Myers Wifi KIT Bullet
Версія		5MP
Матриця		
Сенсор		1/2.7" Full HD CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592*1944@15fps NTSC: 2592*1944@15fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x360@15fps NTSC: 640x360@15fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції		Виявлення людини
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		3,6
Діафрагма, F		1,4
Кут огляду, °	Горизонтальний	77
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		2 double IR and White led
Кут освітлення, °		60
Довжина хвиль, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, Гц	2.4, 5db antenna
	Макс потужність	<100
Мережеві функції		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	185
	Кожух	60x70x110
	Кронштейн	70
Маса, г		350

Загальні		
Живлення	DC12V, A	0,5
	PoE клас/Вт	-
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3

Комплект поставки:	
Wi-Fi NVR	1
Wi-Fi IP камера	4
Блок живлення	5
Оптична миша	1
Мережевий кабель	1
Wi-Fi антена	4
Монтажний набір	1