



- Wi-Fi IP камера
- Роздільна здатність 3Мп
- Ступінь захисту IP67
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- Підтримка ONVIF 2.4

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/wifikit



Програмне забезпечення Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Камера IP		
Модель		Myers Wifi KIT Bullet
Версія		3MP
Артикул		6016
Матриця		
Сенсор		1/2.7" Full HD CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2048 x 1536@12fps NTSC: 2048 x 1536@12fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 640x360@12fps NTSC: 640x360@12fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції		Виявлення людини
Кодек	H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		3,6
Діафрагма, F		1,4
Кут огляду, °	Горизонтальний	77
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		2 double IR and White led
Кут освітлення, °		60
Довжина хвиль, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, Гц	2.4, 5db antenna
	Макс потужність	<100
Мережеві функції		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	185
	Кожух	60x70x110
	Кронштейн	70
Маса, г		350

Загальні		
Живлення	DC12V, A	0,5
	PoE клас/Вт	-
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3