



Myers Doorbell Kit je bezdrátový video zvonek vybavený 1/2.8" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 2560×1440 a objektivem 3,2mm s pozorovacím úhlem 126°. Zařízení disponuje kódováním videa H.265, obousměrným zvukem s kodeky G711A/G711U a analýzou detekce osob. Infračervené osvětlení se 4 IR LED diodami zajišťuje viditelnost až do 5m. Konektivita je zajištěna přes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz. Zvonek obsahuje baterii 5200mAh a pracuje v rozmezí teplot od -20°C do 40°C s krytím IP65 proti povětrnostním vlivům. Sada obsahuje doplňkovou sirénu pracující na rádiové frekvenci 433 MHz s dosahem 50m, podporující 15 párování a 34 vyzváněcích tónů s režimem bleskového alarmu.

Zvonek	
Podrobnosti o produktu	
Model	Doorbell Kit
SKU	7264
Snímač	
Video kodek	H.265
Audio kodek	G711A, G711U
Oboustranný zvuk	ano
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.7x2.7 μm
Rozlišení	2560x1440
Režim den/noc	Auto, Manuál
Citlivost	0.1 Lux
Video funkce	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Objektiv	
Clona	F2.4
Ohnisková vzdálenost	3.2 mm

Úhel pohledu	126 °
IR LED	
Vzdálenost	≤5 m
Typ IED	IR LED
Počet LED diod	4 ks
Sítě	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Výchozí IP adresa	DHCP
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Chytrá analytika	Detekce osob
Jazyky	Angličtina, Arabština, Bosenština, Čeština, Dánština, Nizozemština, Estonština, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Hebrejština, Maďarština, Italština, Lotyština, Litevština, Polština, Ruština, Slovenština, Srbština, Slovinština, Španělština, Švédština, Turečtina, Ukrajinština
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
Podpora karty TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
Mechanické specifikace	
IP hodnocení	IP65
Rozměry	137 x 48 x 25 mm
Hmotnost	217 g
Materiál krytu	Plastik
Síla	
Zdroj stejnosměrného proudu	5 V/2 A
Zdroj střídavého proudu	AC 24 V
Kapacita baterie	5200 mAh
Provozní proud	190 mA

Klidový proud	≤ 1 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Zvonění	
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz
Vzdálenost dálkového ovládání	≤ 50 m
Počet párování	15 ks
Specifikace alarmů	
Režim alarmu	Blikající alarm
Počet vyzváněcích tónů	34
Hlasitost vyzvánění	20 - 100 dB
Síla	
Klidový proud	≤ 129 µA
Typ baterie	(AAA) × 3
Baterie (důležitá poznámka)	Baterie nejsou součástí balení.
Mechanické specifikace	
Rozměry	66 x 66 x 26 mm
Hmotnost	60 g
Materiál krytu	Plastik
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Obecné údaje	
Obsah balení	Montážní sada, Sada vodičů
Záruka	3 roky