



Myers Doorbell Kit ist ein kabelloses Video-Türklingelsystem, ausgestattet mit einem 1/2,8" CMOS-Sensor mit 2560×1440 Auflösung und einem 3,2mm Objektiv mit 126° Blickwinkel. Das Gerät verfügt über H.265-Videokodierung, Zwei-Wege-Audio mit G711A/G711U-Codecs und Personenerkennungsanalytik. Infrarotbeleuchtung mit 4 IR-LEDs ermöglicht Sichtbarkeit bis zu 5m. Die Konnektivität erfolgt über IEEE 802.11b/g/n WLAN bei 2,4 GHz. Die Türklingel enthält einen 5200mAh Akku und arbeitet von -20°C bis 40°C mit IP65-Wetterschutz. Das Kit enthält eine Begleitsireneneinheit, die auf 433 MHz Funkfrequenz mit 50m Reichweite arbeitet und 15 Kopplungen sowie 34 Klingeltöne mit Blitzalarmmodus unterstützt.

Türklingel	
Produktdetails	
Modell	Doorbell Kit
SKU	7264
Encoder	
Videocodec	H.265
Audio-Codec	G711A, G711U
Two-way audio	ja
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixelgröße	2.7x2.7 µm
Auflösung	2560x1440
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Manuell
Empfindlichkeit	0.1 Lux
Videofunktionen	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Linse	
Blende	F2.4
Brennweite	3.2 mm

Betrachtungswinkel	126 °
IR-LED	
Abstand	≤5 m
LED-Typ	IR-LED
Anzahl der LEDs	4 Stk
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Standard-IP-Adresse	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Intelligente Analysen	Menschenerkennung
Sprachen	Englisch, Arabisch, Bosnisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Externe Schnittstellen	
Mikro	Eingebautes Mikrofon
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP65
Abmessungen	137 x 48 x 25 mm
Gewicht	217 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Leistung	
DC-Stromquelle	5 V/2 A
Wechselstromquelle	AC 24 V
Batteriekapazität	5200 mAh
Betriebsstrom	190 mA

Ruhestrom	≤ 1 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C

Glockenspiel	
Spezifikationen	
Funkfrequenz	433 MHz
Fernbedienungsreichweite	≤ 50 m
Anzahl der Paarungen	15 Stk
Alarmspezifikationen	
Alarmmodus	Blitzalarm
Anzahl der Klingeltöne	34
Klingeltonlautstärke	20 - 100 dB
Leistung	
Ruhestrom	≤ 129 µA
Batterietyp	(AAA) × 3
Batterien (wichtiger Hinweis)	Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Mechanische Spezifikation	
Abmessungen	66 x 66 x 26 mm
Gewicht	60 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C

Common	
Lieferumfang	Montageset, Kabelsatz
Garantie	3 Jahre