



Myers Doorbell Kit es un sistema de videoportero inalámbrico equipado con un sensor CMOS de 1/2.8" que proporciona una resolución de 2560×1440 y una lente de 3.2mm con un ángulo de visión de 126°. La unidad cuenta con codificación de video H.265, audio bidireccional con códecs G711A/G711U y análisis de detección humana. La iluminación infrarroja con 4 LEDs IR proporciona visibilidad hasta 5m. La conectividad es a través de Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n a 2.4 GHz. El videoportero incluye una batería de 5200mAh y opera desde -20°C hasta 40°C con protección contra la intemperie IP65. El kit incluye una unidad de sirena complementaria que opera en frecuencia de radio de 433 MHz con un alcance de 50m, soportando 15 emparejamientos y 34 tonos de llamada con modo de alarma con flash.

Timbre	
Detalles del producto	
Modelo	Doorbell Kit
SKU	7264
Encoder	
Códec de video	H.265
Codec de audio	G711A, G711U
Two-way audio	sí
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.7x2.7 µm
Resolución	2560x1440
Modo día/noche	Automático, Manual
Sensibilidad	0.1 Lux
Funciones de video	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Lente	
Iris	F2.4
Distancia focal	3.2 mm

Ángulo de visión	126 °
LED IR	
Distancia	≤5 m
Tipo de IED	LED IR
Número de LEDs	4 pzas
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Dirección IP predeterminada	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Análisis inteligente	Detección humana
Idiomas	Inglés, Árabe, Bosnio, Checo, Danés, Neerlandés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, Letón, Lituano, Polaco, Ruso, Eslovaco, Serbio, Esloveno, Español, Sueco, Turco, Ucraniano
Interfaces externas	
Mic	Micrófono integrado
Altavoz	Altavoz integrado
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP65
Dimensiones	137 x 48 x 25 mm
Peso	217 g
Material de la carcasa	Plástico
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	5 V/2 A
Fuente de alimentación CA	AC 24 V
Capacidad de batería	5200 mAh
Corriente de funcionamiento	190 mA



Corriente en espera	≤ 1 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C

Timbre	
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de control remoto	≤ 50 m
Número de emparejamientos	15 pzas
Especificaciones de alarma	
Modo de alarma	Alarma de destello
Número de tonos de llamada	34
Volumen del tono de llamada	20 - 100 dB
Potencia	
Corriente de reposo	≤ 129 µA
Tipo de batería	(AAA) × 3
Baterías (nota importante)	Las baterías no están incluidas en el paquete.
Especificación mecánica	
Dimensiones	66 x 66 x 26 mm
Peso	60 g
Material de la carcasa	Plástico
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C



Common	
Contenido del paquete	Kit de montaje, Conjunto de cables
Garantía	3 años