



Le kit de sonnette Myers est un système de sonnette vidéo sans fil équipé d'un capteur CMOS 1/2.8" offrant une résolution de 2560×1440 et d'un objectif de 3.2mm avec un angle de vision de 126°. L'unité dispose d'un encodage vidéo H.265, d'un audio bidirectionnel avec les codecs G711A/G711U et d'une analyse de détection humaine. L'éclairage infrarouge avec 4 LED IR offre une visibilité jusqu'à 5m. La connectivité s'effectue via Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n à 2.4 GHz. La sonnette comprend une batterie de 5200mAh et fonctionne de -20°C à 40°C avec une protection IP65 contre les intempéries. Le kit comprend une sirène compagnon fonctionnant sur une fréquence radio de 433 MHz avec une portée de 50m, prenant en charge 15 appairages et 34 sonneries avec mode d'alarme flash.

Sonnette	
Détails du produit	
Modèle	Doorbell Kit
SKU	7264
Encodeur	
Codecs vidéo	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	oui
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.7x2.7 µm
Résolution	2560x1440
Mode jour/nuit	Auto, Manuel
Sensibilité	0.1 Lux
Fonctions vidéo	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Objectif	
Iris	F2.4
Longueur focale	3.2 mm

Angle de vue	126 °
LED IR	
Distance	≤5 m
Type de IED	LED IR
Nombre de LED	4 pcs
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Adresse IP par défaut	DHCP
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Analytiques intelligentes	Détection humaine
Langues	Anglais, Arabe, Bosniaque, Tchèque, Danois, Néerlandais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Polonais, Russe, Slovaque, Serbe, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Interfaces externes	
Micro	Microphone intégré
Haut-parleur	Haut-parleur intégré
Support de carte TF	≤256 Go
USB port	TYPE-C
Spécifications mécaniques	
IP rating	IP65
Dimensions	137 x 48 x 25 mm
Poids	217 g
Matériau de boîtier	Plastique
Puissance	
Source d'alimentation cC	5 V/2 A
Source d'alimentation cA	AC 24 V
Capacité de la batterie	5200 mAh
Courant de fonctionnement	190 mA

Courant de veille	≤ 1 mA
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Carillon	
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de télécommande	≤ 50 m
Nombre d'appairages	15 pcs
Spécifications d'alarme	
Mode alarme	Alarme flash
Nombre de sonneries	34
Volume de la sonnerie	20 - 100 dB
Puissance	
Courant de repos	≤ 129 µA
Type de batterie	(AAA) × 3
Batteries (note importante)	Les batteries ne sont pas incluses dans l'emballage.
Spécification mécanique	
Dimensions	66 x 66 x 26 mm
Poids	60 g
Matériau de boîtier	Plastique
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Common	
Contenu du paquet	Kit de montage, Jeu de câbles
Garantie	3 ans