



Myers Doorbell Kit è un sistema di videocitofono wireless dotato di un sensore CMOS da 1/2.8" che fornisce una risoluzione di 2560×1440 e un obiettivo da 3.2mm con angolo di visione di 126°. L'unità è dotata di codifica video H.265, audio bidirezionale con codec G711A/G711U e analisi di rilevamento umano. L'illuminazione a infrarossi con 4 LED IR garantisce visibilità fino a 5m. La connettività avviene tramite Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n a 2.4 GHz. Il videocitofono include una batteria da 5200mAh e funziona da -20°C a 40°C con protezione IP65 contro gli agenti atmosferici. Il kit include un'unità sirena companion che opera su frequenza radio 433 MHz con portata di 50m, supportando 15 abbinamenti e 34 suonerie con modalità allarme lampeggiante.

Campanello	
Dettagli del prodotto	
Modello	Doorbell Kit
SKU	7264
Encoder	
Codec video	H.265
Codec audio	G711A, G711U
Two-way audio	sì
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.8" CMOS
Dimensione pixel	2.7x2.7 µm
Risoluzione	2560x1440
Modalità giorno/notte	Automatico, Manuale
Sensibilità	0.1 Lux
Funzioni video	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Lente	
Diaframma	F2.4
Lunghezza focale	3.2 mm

Angolo di visuale	126 °
LED IR	
Distanza	≤5 m
Tipo di IED	LED IR
Numero di LED	4 pz
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Software	
Mobile app	Partizan
Analisi intelligenti	Rilevamento umano
Lingue	Inglese, Arabo, Bosniaco, Ceco, Danese, Olandese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Russo, Slovacco, Serbo, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino
Interfacce esterne	
Mic	Microfono integrato
Altoparlante	Altoparlante integrato
Supporto scheda TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP65
Dimensioni	137 x 48 x 25 mm
Peso	217 g
Materiale di alloggiamento	Plastica
Potenza	
Sorgente di alimentazione DC	5 V/2 A
Sorgente di alimentazione AC	AC 24 V
Capacità della batteria	5200 mAh
Corrente di funzionamento	190 mA

Corrente di standby	≤ 1 mA
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Campanello	
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza del telecomando	≤ 50 m
Numero di abbinamenti	15 pz
Specifiche allarme	
Modalità allarme	Allarme flash
Numero di suonerie	34
Volume suoneria	20 - 100 dB
Potenza	
Corrente a riposo	≤ 129 µA
Tipo di batteria	(AAA) × 3
Batterie (nota importante)	Le batterie non sono incluse nella confezione.
Specifiche meccaniche	
Dimensioni	66 x 66 x 26 mm
Peso	60 g
Materiale di alloggiamento	Plastica
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Common	
Contenuto della confezione	Kit di montaggio, Set di cavi
Garanzia	3 anni