



Myers Doorbell Kit to bezprzewodowy system wideodomofonu wyposażony w matrycę CMOS 1/2,8" zapewniającą rozdzielczość 2560×1440 oraz obiektyw 3,2mm z kątem widzenia 126°. Urządzenie oferuje kodowanie wideo H.265, dwukierunkową komunikację audio z kodekami G711A/G711U oraz analitykę wykrywania osób. Podświetlenie podczerwienią z 4 diodami IR zapewnia widoczność do 5m. Łączność realizowana jest przez Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n w paśmie 2,4 GHz. Dzwonek wyposażony jest w akumulator 5200mAh i pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C ze stopniem ochrony IP65. Zestaw zawiera towarzyszącą syrenę działającą na częstotliwości radiowej 433 MHz o zasięgu 50m, obsługującą 15 sparowań i 34 dzwonki z trybem alarmu świetlnego.

Dzwonek	
Szczegóły produktu	
Model	Doorbell Kit
SKU	7264
Enkoder	
Kodek wideo	H.265
Kodek audio	G711A, G711U
Two-way audio	tak
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.7x2.7 μm
Rozdzielczość	2560x1440
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Ręczny
Czułość	0.1 Lux
Funkcje wideo	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Obiektyw	
Przesłona	F2.4
Ogniskowa	3.2 mm

Kąt widzenia	126 °
IR LED	
Odległość	≤5 m
Typ IED	LED IR
Liczba diod LED	4 szt.
Network	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Domyślny adres IP	DHCP
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Języki	angielski, Arabski, Bośniacki, Czeski, Duński, Holenderski, Estoński, Fiński, Francuski, Niemiecki, Grecki, Hebrajski, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Polski, Rosyjski, Słowacki, Serbski, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Ukraiński
Interfejsy zewnętrzne	
Mik	Wbudowany mikrofon
Głośnik	Wbudowany głośnik
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
USB port	TYPE-C
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP65
Wymiary	137 x 48 x 25 mm
Waga	217 g
Materiał obudowy	Plastik
Moc	
Źródło zasilania dC	5 V/2 A
Źródło zasilania aC	AC 24 V
Pojemność baterii	5200 mAh
Prąd roboczy	190 mA

Prąd czuwania	≤ 1 mA
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Dzwonek	
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Zasięg zdalnego sterowania	≤ 50 m
Liczba par	15 szt.
Specyfikacje alarmów	
Tryb alarmowy	Alarm błyskowy
Liczba dzwonków	34
Głośność dzwonka	20 - 100 dB
Moc	
Prąd jałowy	≤ 129 µA
Typ baterii	(AAA) × 3
Baterie (ważna uwaga)	Baterie nie są dołączone do zestawu.
Specyfikacja mechaniczna	
Wymiary	66 x 66 x 26 mm
Waga	60 g
Materiał obudowy	Plastik
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Common	
Zawartość opakowania	Zestaw montażowy, Zestaw przewodów
Gwarancja	3 lata