



Myers Doorbell Kit — це бездротова система відеодомофона, оснащена 1/2.8" CMOS-сенсором із роздільною здатністю 2560×1440 та об'єктивом 3.2 мм із кутом огляду 126°. Пристрій підтримує відеокодування H.265, двосторонній зв'язок із кодеками G711A/G711U та аналітику розпізнавання людей. Інфрачервоне підсвічування з 4 ІЧ-світлодіодами забезпечує видимість до 5 м. Підключення здійснюється через Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n на частоті 2.4 ГГц. Дверний дзвінок має акумулятор ємністю 5200 мАг і працює в діапазоні температур від -20°C до 40°C із захистом IP65. Комплект включає супутній сирену, що працює на радіочастоті 433 МГц із дальністю дії 50 м, підтримує 15 сполучень та 34 мелодії з режимом світлової сигналізації.

Дзвінок	
Деталі продукту	
Модель	Doorbell Kit
SKU	7264
Кодування	
Відеокодек	H.265
Аудіокодек	G711A, G711U
Двосторонній аудіо	так
Датчик зображення	
Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.7x2.7 μm
Роздільна здатність	2560x1440
Денний/нічний режим	Авто, Ручний
Чутливість	0.1 Люкс
Функції відео	3D DNR, IR-CUT, DWDR
Лінза	
Діафрагма	F2.4
Фокусна відстань	3.2 мм



Кут огляду	126 °
Підсвітка	
Відстань	≤5 м
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Розумна аналітика	Виявлення людей
Мови	Англійська, Арабська, Боснійська, Чеська, Данська, Нідерландська, Естонська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Іврит, Угорська, Італійська, Латвійська, Литовська, Польська, Російська, Словацька, Сербська, Словенська, Іспанська, Шведська, Турецька, Українська
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Динамік	Вбудований динамік
Підтримка TF карт	≤256 Гб
USB порт	TYPE-C
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP65
Розміри	137 x 48 x 25 мм
Вага	217 г
Матеріал корпусу	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	5 В/2 А
Джерело змінного струму	АС 24 В
Ємність батареї	5200 мАг
Робочий струм	190 мА

Струм очікування	≤ 1 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С

Дзвінок	
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц
Дистанція дистанційного керування	≤ 50 м
Кількість пар	15 шт
Характеристики сигналізації	
Режим тривоги	Світлова сигналізація
Кількість мелодій дзвінка	34
Гучність рингтону	20 - 100 дБ
Живлення	
Струм холостого ходу	≤ 129 мкА
Тип акумулятора	(ААА) × 3
Акумулятори (важлива примітка)	Батареї не входять до комплекту.
Механічна специфікація	
Розміри	66 x 66 x 26 мм
Вага	60 г
Матеріал корпусу	Пластик
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С

Загальні	
Вміст упаковки	Монтажний комплект, Набір проводів
Гарантія	3 роки