8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

CZ



Myers 8kanálová WIFI sledovací sada z řady Cloud, obsahující NVR a čtyři bullet kamery s rozlišením 5MP. NVR podporuje až 8 kamer s nahráváním v rozlišení 5MP při 20fps, využívající H.264/H.265 video kompresi. Mezi funkce patří chytrá analytika s detekcí osob, překročení linie, detekce narušení, detekce obličeje a detekce vozidel. Rekordér poskytuje VGA a HDMI video výstupy s rozlišením zobrazení až 1920x1080, pojme jeden interní HDD až do 14TB a pracuje na 12V DC napájení s přiloženým zdrojem. Bullet kamery jsou vybaveny 1/2.7" CMOS snímači s rozlišením hlavního streamu 2880x1616, 3.6mm sférickými objektivy poskytujícími 77° horizontální zorné pole a IR/bílým LED osvětlením do vzdálenosti 25m. Kamery mají stupeň krytí IP67 s kovovým pouzdrem.

Podrobnosti o produktu	
Model	8CH WIFI KIT 4xBullet
Verze	5MP
SKU	7662
Řada	Cloudová série

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	8 ks
Režimy záznamu (IP)	8x5MP@20 fps
Video kodek	H.264, H.265
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 8, 9
Jazyky	Angličtina, Arabština, Francouzština, Polština, Rumunština, Maďarština, Italština, Čeština, Ruština, Němčina, Španělština, Hebrejština
Úložiště	

Interní HDD	1 x 14 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení, Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI

Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	255 x 43 x 215 mm
Hmotnost	630 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	2000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	0 - 50 °C
Teplota skladování	-20 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, Ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@20 fps
Podstream	640x360@20 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS

Velikost pixelu	2.8 x 2.8 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≥48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1,4
Ohnisková vzdálenost	3,6 mm
Úhel pohledu (horizontální)	77°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	

Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	110 x 70 x 60 mm
Hmotnost	350 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1000 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky