8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

DE



Myers 8-Kanal-WLAN-Überwachungsset aus der Cloud-Serie, bestehend aus einem NVR und vier 5MP Bullet-Kameras. Der NVR unterstützt bis zu 8 Kameras mit Aufnahme in 5MP-Auflösung bei 20fps unter Verwendung von H.264/H.265-Videokomprimierung. Zu den Funktionen gehören intelligente Analysen mit Personenerkennung, Linienüberschreitung, Einbrucherkennung, Gesichtserkennung und Fahrzeugerkennung. Der Rekorder bietet VGA- und HDMI-Videoausgänge mit Anzeigeauflösungen bis zu 1920x1080, nimmt eine interne Festplatte bis zu 14TB auf und arbeitet mit 12V DC-Stromversorgung mit im Lieferumfang enthaltenem Netzteil. Die Bullet-Kameras verfügen über 1/2,7" CMOS-Sensoren mit 2880x1616 Hauptstreamauflösung, 3,6mm sphärische Objektive mit 77° horizontalem Sichtfeld und IR/weiße LED-Beleuchtung bis zu 25m Reichweite. Die Kameras sind IP67-zertifiziert mit Metallgehäuse.

Produktdetails	
Modell	8CH WIFI KIT 4xBullet
Version	5MP
SKU	7662
Serien	Cloud-Serie

NVR	
Encoder	
Maximale Kameras	8 Stk
Aufnahmemodi (IP)	8x5MP@20 fps
Videocodec	H.264, H.265
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Splitter-Modi	1, 2, 4, 6, 8, 9
Sprachen	Englisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Hebräisch

Speicher	
Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Menschenerkennung, Linienüberschreitungserkennung, Einbruchserkennung, Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarme können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	

Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessungen	255 x 43 x 215 mm
Gewicht	630 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil, Ethernet-Kabel
Garantie	3 Jahre

IP-Kamera	
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@20 fps
Unterstrom	640x360@20 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	

Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8 x 2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≥48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1,4
Brennweite	3,6 mm
Horizontale Ansicht	77°
Vertikalansicht	61°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	IP-FILTER, DDNS
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre