



Kit de videovigilancia WIFI de 8 canales Myers de la serie Cloud, compuesto por un NVR y cuatro cámaras bullet de 5MP. El NVR admite hasta 8 cámaras con grabación a resolución 5MP a 20fps, utilizando códecs de vídeo H.264 y H.265. Incluye analíticas inteligentes como detección de personas, detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección facial y detección de vehículos. Proporciona funcionalidad en la nube con acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones PUSH. Las cámaras están equipadas con sensores CMOS de 1/2,7" que capturan un flujo principal de 2880x1616 a 20fps, lentes esféricas de 3,6mm con campo de visión horizontal de 77° e iluminación dual IR/LED blanco de hasta 25m. El NVR opera de -40°C a 60°C con carcasa metálica de sobremesa compatible con un HDD interno de hasta 14TB; las cámaras disponen de carcasas metálicas con clasificación IP67.

Detalles del producto	
Modelo	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Versión	5MP
SKU	7662
Serie	Serie Cloud

NVR	
Encoder	
Cámaras máximas	8 pzas
Modos de grabación (IP)	8x5MP@20 fps
Códec de video	H.264, H.265
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modos de divisor de video	1, 2, 4, 6, 8, 9
Idiomas	Inglés, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo, Ruso, Alemán, Español, Hebreo
Almacenamiento	



Disco duro interno	1 x 14 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana, Detección de cruce de línea, Detección de intrusiones, Detección de rostros, Detección de vehículos
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	



Salida de video	VGA, HDMI
Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	255 x 43 x 215 mm
Peso	630 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	2000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Ratón óptico, Adaptador de corriente, Cable Ethernet
Garantía	3 años

Cámara IP	
Encoder	
Corriente principal	2880x1616@20 fps
Sub flujo	640x360@20 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	



Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2,8x2,8 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≤48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1,4
Distancia focal	3,6 mm
Vista horizontal	77°
Vista vertical	61°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	IP FILTER, DDNS
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp



Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP67
Dimensiones	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años