



Kit di videosorveglianza WIFI a 8 canali Myers della serie Cloud, composto da un NVR e quattro telecamere bullet da 5MP. L'NVR supporta fino a 8 telecamere con registrazione a risoluzione 5MP a 20fps, utilizzando i codec video H.264 e H.265. Dispone di analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione, rilevamento volti e rilevamento veicoli. Offre funzionalità cloud con accesso remoto, registrazione cloud e notifiche PUSH. Le telecamere sono dotate di sensori CMOS da 1/2.7" che catturano flusso principale 2880x1616 a 20fps, obiettivi sferici da 3.6mm con campo visivo orizzontale di 77° e doppia illuminazione IR/LED bianco fino a 25m. L'NVR opera da -40°C a 60°C con alloggiamento desktop in metallo che supporta un HDD interno fino a 14TB; le telecamere presentano alloggiamenti in metallo con grado di protezione IP67.

Dettagli del prodotto	
Modello	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Versione	5MP
SKU	7662
Serie	Serie Cloud

NVR	
Encoder	
Telecamere massime	8 pz
Modalità di registrazione (IP)	8x5MP@20 fps
Codec video	H.264, H.265
Interfaccia utente grafica	
Risoluzione display	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modalità di splitter video	1, 2, 4, 6, 8, 9
Lingue	Inglese, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco, Russo, Tedesco, Spagnolo, Ebraico



Archiviazione	
Disco rigido interno	1 x 14 TB
Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusioni, Rilevamento volti, Rilevamento veicoli
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	



Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Fattore di forma	Desktop
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensioni	255 x 43 x 215 mm
Peso	630 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	2000 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Mouse ottico, Adattatore di alimentazione, Cavo Ethernet
Garanzia	3 anni

Telecamera IP	
Encoder	
Corrente principale	2880x1616@20 fps
Sottostream	640x360@20 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	



Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2,8x2,8 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	≤48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1,4
Lunghezza focale	3,6 mm
Vista orizzontale	77°
Vista verticale	61°
LED IR	
Tipo di LED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	IP FILTER, DDNS
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp



Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni