



Zestaw monitoringu WIFI Myers 8-kanałowy z serii Cloud, składający się z rejestratora NVR i czterech kamer tubowych 5MP. Rejestrator NVR obsługuje do 8 kamer z nagrywaniem w rozdzielczości 5MP przy 20fps, wykorzystując kodeki wideo H.264 i H.265. Oferuje inteligentną analitykę obejmującą detekcję ludzi, detekcję przekroczenia linii, detekcję wtargnięcia, detekcję twarzy oraz detekcję pojazdów. Zapewnia funkcjonalność chmury ze zdalnym dostępem, nagrywaniem w chmurze i powiadomieniami PUSH. Kamery wyposażone są w matryce CMOS 1/2.7" rejestrujące strumień główny 2880x1616 przy 20fps, obiektywy sferyczne 3.6mm z horyzontalnym kątem widzenia 77° oraz podwójne oświetlenie IR/biała dioda LED do 25m. Rejestrator NVR pracuje w zakresie temperatur od -40°C do 60°C w metalowej obudowie biurkowej obsługującej jeden wewnętrzny dysk HDD do 14TB; kamery posiadają metalowe obudowy o klasie szczelności IP67.

Szczegóły produktu	
Model	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Wersja	5MP
SKU	7662
Seria	Seria Cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	8 szt.
Tryby nagrywania (IP)	8x5MP@20 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 2, 4, 6, 8, 9
Języki	Angielski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski, Rosyjski, Niemiecki, Hiszpański, Hebrajski

Magazynowanie

Wewnętrzny HDD

1 x 14 TB

Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)

Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.

Network

Interfejsy sieciowe

RJ-45 (10/100Base-T)

Funkcje sieciowe

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP

Domyślny adres IP

DHCP

Port hTTP(s)

80

Port sterowania

34567

Port RTSP

554

RTSP URL

rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Domyślne dane uwierzytelniające

Domyślne logowanie

admin

Domyślne hasło

admin

Oprogramowanie

Inteligentna analityka

Wykrywanie osób, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów

Inteligentna analityka (ważna uwaga)

Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud

Możliwości chmurowe

Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH

Aplikacje desktopowe

Myers, Myers Setup Tool

Mobile app

Partizan

Przeglądarki internetowe

Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)

Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global

Interfejsy zewnętrzne



Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	255 x 43 x 215 mm
Waga	630 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	2000 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz, Kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@20 fps
Podstrumień	640x360@20 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	



Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2,8x2,8 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1,4
Ogniskowa	3,6 mm
Widok poziomy	77°
Widok pionowy	61°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	FILTR IP, DDNS
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Domyślne dane uwierzytelniające

Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin

Oprogramowanie

Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global

Specyfikacje mechaniczne

Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal

Moc

Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	1000 mA

Warunki eksploatacji

Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Wspólny

Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata