



8-канальний комплект Wi-Fi відеоспостереження Myers серії Cloud, що складається з NVR та чотирьох 5MP циліндричних камер. NVR підтримує до 8 камер із записом у роздільній здатності 5MP при 20 к/с, використовуючи відеокодеки H.264 та H.265. Має функції розумної аналітики, включаючи виявлення людей, перетину лінії, вторгнення, облич та транспортних засобів. Забезпечує хмарну функціональність з віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями. Камери оснащені сенсорами CMOS 1/2.7" із захопленням основного потоку 2880x1616 при 20 к/с, сферичними об'єктивами 3.6 мм з горизонтальним кутом огляду 77° та подвійним ІЧ/білим світлодіодним підсвічуванням до 25 м. NVR працює в діапазоні температур від -40°C до 60°C у настільному металевому корпусі з підтримкою одного внутрішнього HDD до 14 ТБ; камери мають металеві корпуси зі ступенем захисту IP67.

Деталі продукту	
Модель	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Версія	5MP
SKU	7662
Серія	Серія Cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	8 шт
Режими запису (IP)	8x5МП@20 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 8, 9
Мови	Англійська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська, Російська, Німецька, Іспанська, Іврит



Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global

Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розміри	255 x 43 x 215 мм
Вага	630 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	2000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення, Кабель Ethernet
Гарантія	3 роки

ІР-камера	
Кодування	
Головний потік	2880x1616@20 fps
Субпотік	640x360@20 fps
Відеокодек	H.264, H.265



Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2,8x2,8 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 c
Функції відео	АЕС, АГС, АWB, ABF, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1,4
Фокусна відстань	3,6 мм
Кут огляду (горизонтальний)	77°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DDNS
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554

RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	110 x 70 x 60 мм
Вага	350 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки